


# 知 使用IPv6地址通过WEB远程登陆交换机

IPv6 VLAN H3C模拟器 韦家宁 2020-02-26 发表

## 组网及说明



### 组网说明:

本案例采用H3C HCL模拟器来模拟使用IPv6地址通过WEB对交换机进行远程登录管理。

## 配置步骤



- 1、按照网络拓扑图正确配置IP地址及划分VLAN
- 2、SW1开启WEB服务，并创建相应用户及赋予权限

## 配置关键点

```
<H3C>sys
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[H3C]sysname SW1
[SW1]vlan 10
[SW1-vlan10]quit
[SW1]int vlan 10
[SW1-Vlan-interface10]ipv6 address 1::1 64
[SW1-Vlan-interface10]quit
[SW1]int gi 1/0/3
[SW1-GigabitEthernet1/0/3]port link-type access
[SW1-GigabitEthernet1/0/3]port access vlan 10
[SW1-GigabitEthernet1/0/3]quit
[SW1]local-user weijianing
New local user added.
[SW1-luser-manage-weijianing]password simple weijianing
[SW1-luser-manage-weijianing]service-type http https
[SW1-luser-manage-weijianing]quit
[SW1]jip http enable
[SW1]jip https enable
```

### 测试:

物理机填写IP地址，且可以PING通网关:



打开浏览器，输入网址：[http://\[1::1\]](http://[1::1])


特别说明：IPV6访问页面的URL跟IPV4的URL有一定的区别



输入用户名、密码，验证码，点击登录：



登录成功：



至此，使用IPV6地址通过WEB方式远程登陆交换机的典型组网配置案例已完成！