

组网及说明

cas5.0 cas7.0

配置步骤

1、cas5.0中英文切换

`/etc/default/tomcat8` `cvm`后台编辑这个文件（双机`cvm`都需要修改）

JAVA_OPTS="-Djdk.tls.ephemeralDHKeySize=2048 -Djava.awt.headless=true -Duser.language=zh -Duser.country=CN -Xmx1024m -Xrs -XX:PermSize=64m -XX:MaxPermSize=384m -XX:+UseConcMarkSweepGC -XX:ErrorFile=/var/log/tomcat8/hs_err_pid.log" \ \ 找到这个配置

把-Duser.language=zh -Duser.country=CN 改成 Duser.language=en -Duser.country=US 该操作为中文变英文，反之为英文变中文。

重启tomcat: service tomcat8 restart

```

You will place the kernel's priorities in dark blue. Using the default
options will be: linux.kernel.scheduler=rrrtol; linux.kernel.scheduler=rrrtol

The linux.kernel.scheduler=rrrtol to enable the OOM garbage collector (improved
response time). If you use that option and you run Firefox on a machine with
exactly one CPU chip that contains one or two cores, you should also use
linux.kernel.scheduler=rrrtol; linux.kernel.scheduler=rrrtol

linux.kernel.scheduler=rrrtol; linux.kernel.scheduler=rrrtol

To enable remote debugging, uncomment the following line.
You will then be asked to give a host name or an IP.

```

2、cas7.0中英文切换

`/usr/lib/systemd/system/tomcat8.service` `cvm`后台编辑这个文件（双机`cvm`都要改）

这个文件应该是只读的，需要先增加权限：`chmod 777 tomcat8.service`

```
EnvrOnment="JAVA_OPTS=-Djdk.tls.ephemeralDHKeySize=2048 -Djava.awt.headless=true -Duser.language=zh -Duser.country=CN -Xmx1024m -Xrs -XX:PermSize=64m -XX:MaxPermSize=384m -XX:+UseConcMarkSweepGC -XX:ErrorFile=/var/log/tomcat8/hs_err_pid.log"
```

\\ 找到这个位置把 -Duser.language=zh -Duser.country=CN 改成 Duser.language=en -Duser.country=US 该操作为中文变英文，反之为英文变中文。

```
[Service]
Type=forking
Environment=JAVA_OPTS=Djdk.tls.ephemeralDHKeySize=2048 -Djava.awt.headless=true -Duser.language=zh -Duser.country=CN -Xmx1024m -Xrs -XX
PermSize=64m -XX:MaxPermSize=384m -XX:+UseConcMarkSweepGC -XX:ErrorFile=/var/log/tomcat8/hs_err_pid.log
Environment=JAVA_OPTS=Djdk.tls.ephemeralDHKeySize=2048 -Djava.awt.headless=true -Duser.language=zh -Duser.country=CN -Xdebug -Xrunjdwp
transport=dt_socket,address=8080,server=y,suspend=N -Xmx1024m -Xrs -XX:PermSize=64m -XX:MaxPermSize=384m -XX:+UseConcMarkSweepGC -XX:Err
```

重启tomcat: `systemctl restart tomcat8.service`

再把权限改回来 `chmod 444 tomcat8.service`

配置关键点