

组网及说明

Cloudos3105H03

问题描述

Cloudos上下发的云主机，都是基于本地存储的。如果想要在共享存储上，下发云主机，应该如何操作？

过程分析

- 1、首先需要确认，每个CVK的配置是否一致，共享存储是否已经挂载给所有的CVK。
- 2、是否有新建存储规格，且选择的是【计算可用域】。
- 3、是否创建了单项规格。
- 4、是否添加了组合规格。

解决方法

- 1、每台CVK的配置需要相同，且确保共享存储挂给每个CVK。
- 2、在【存储资源池】中【新建存储规格】，选择【计算可用域】。

+ 新建存储规格

名称 *

test_share

描述

可用域 *

计算(CAS) : nova20(nova20)

类型

共享文件系统

本地文件目录

存储池 *

请输入查询内容

Q

☒

名称

☒

最大存储(G)

☒

可用存储(G)

onestor

10240.00

7142.36

共1条记录，当前第1/1页

«

<

1

>

»

新建

取消

- 3、在【资源规格】中选择【主机】，增加【单项规格】，选择【存储类型】，找到刚刚新建的存储规格。

云资源 | 资源规格 | 资源规格

服务类型

主机

单项规格

组合规格

配置模板

+ 新建

删除

编辑

☐

规格类型

高级型值

☐

CPU(核)

1

☐

CPU(核)

2

☐

CPU(核)

4

☐

CPU(核)

6

☐

CPU(核)

7

☐

CPU(核)

8

+ 新建单项规格

规格类型 *

存储类型

自定义值 *

test_share

test_share

testc1

普通

规格类型

请输入查询内容

步长(连续型)

操作

- 4、在组合规格中增加新建好的存储类型。



5、新建虚拟机，选择共享存储所在的计算可用域，即【资源区域】，在存储类型的地方，可以找到刚才新建的存储类型，填好其他配置后，便可以在共享存储上下发虚拟机。

