

知 端口聚合的限制

二层链路聚合 田卓 2020-04-16 发表

问题描述

端口聚合的限制

解决方法

S5130系列：缺省情况下，聚合组中的最大选中端口数为8。

S6800 (S6820) 系列：缺省情况下，聚合组中的最大选中端口数为32。

S5500-EI (SI) 系列：缺省情况下，聚合组中的最大选中端口数为8GE/4*10GE

S5500-HI系列：缺省情况下，聚合组中的最大选中端口数为8GE/6*10GE

S5560-EI (HI) 系列：缺省情况下，聚合组中的最大选中端口数为32

S5560-SI系列：缺省情况下，聚合组中的最大选中端口数为8

S5560X-EI (HI) 系列：缺省情况下，聚合组中的最大选中端口数为8。

S5560S-EI (SI) 系列：缺省情况下，聚合组中的最大选中端口数为8

S7500E-XS系列：聚合组支持的选中端口数量上限为32。

S7500E (S7500E-X) 系列：与设备使用的单板有关，以配置手册为准

S10500X系列：聚合组支持的选中端口数量上限为32。

S10500系列：与设备使用的单板有关，以配置手册为准

S12500-X系列：Release不同，最大选中端口数不同，建议以官网版本的配置手册为准