

知 OPENJDK版本UCenter监控weblogic需要的特殊配置

APM

Ucenter

连辉 2020-06-23 发表

组网及说明

不涉及

配置步骤

1、weblogic 8.1监控（升级版本需要客户自行拷贝1.4版本jdk到apmServer目录下，否则无法继续使用）

· 监控WebLogic 8.1需要1.4版本JDK的支持，请自行安装并拷贝到apmserver目录下，具体目录为：

Windows环境：\iMCInstall\apmserver\bin\win\jdk1.4\

Linux环境：\iMCInstall\apmserver\bin\linux\jdk1.4\

· JDK1.4版本的建议下载地址：<https://www.oracle.com/technetwork/java/javasebusiness/downloads/java-archive-downloads-javase14-419411.html>

2、weblogic 9.x/10.x/11.x/12.x监控（升级版本需要客户自行拷贝Oracle jdk到apmServer目录下，否则无法继续使用）

· 监控WebLogic 9.x/10.x/11.x/12.x需要Oracle JDK的支持，请自行安装并拷贝到apmserver目录下，具体目录为：

Windows环境：\iMCInstall\apmserver\bin\win\weblogicJre\

Linux环境：\iMCInstall\apmserver\bin\linux\weblogicJre\

· JDK版本的建议下载地址：<https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/java-archive-downloads-javase7-521261.html>

配置关键点

下载的jdk安装好以后，要将jdk里面所有的内容拷贝到iMCInstall\apmserver\bin\win\weblogicJre\目录下，然后重启apmserver。

