

组网及说明

ADCampus解决方案 静态IP的终端做MACPortal认证典型配置

终端子网：100.1.1.0/24

修改二层网络域

名称 zy	隔离域 isolate_domain1
私有网络 ABC	类型 普通
IPv4地址获取方式 手动	IPv6地址获取方式 手动

名称	IP版本	子网网段	网关IP	是否从网络
sub	IPv4	100.1.1.0/24	100.1.1.1	否

修改安全组

名称 * zy	私有网络 ABC
类型 普通	标签 3507

二层网络域信息 *

二层网络域	隔离域
zy	isolate_domain1

配置步骤

1) 在byod接入组中，配置静态IP接入场景：



2) 接入场景中，接入条件配置静态IP网段：



3) 接入场景对应的接入策略中，配置对应接入策略和安全组。

修改接入场景

接入场景名称 *	静态IP场景1
接入条件	
接入位置分组 (where , how) *	不限 增加
SSID分组 (where , how) *	不限 增加
终端IP地址分组 (whose) *	静态IP网段1 增加
终端MAC地址分组 (whose) *	不限 增加
终端厂商分组 (what) *	不限 增加
终端操作系统分组 (what) *	不限 增加
终端类型分组 (what) *	不限 增加
AP分组 (where , how) *	不限 增加
接入时段策略 (when) *	不限 增加
手机号码分组 *	不限 增加
IMSI号码分组 *	不限 增加
接入策略	
接入策略 *	ABC接入策略 增加
安全组 *	zy 增加
安全子组 *	不使用 增加
单帐号最大绑定终端数 *	0 ?
单帐号在线数量限制 *	0 ?

配置关键点