DR2000 ADCampus解决方案 田毓磊 2020-12-22 发表

问题描述见标题

解决方法

问题描述

在微软DHCP Server后台为DHCP作用域配置DNS的步骤如下: (1) 在创建好byod的作用域后,右击byod策略,选择"属性"按钮。

第略名称		描述	处理顺序	華級	地址范围	状态
F byod20201019104439	上移(U) 下移(W) 禁用(S) 删除(D) 刷新(F) 尾性(R) 帮助(H)		1	作用域	110.1.1.1 - 110.1.1.254	已启用

(2) 然后在"选项"页签下,先勾选"006 DNS 服务器",然后在"IP地址"参数下添加DNS的IP地址,最 后点击"确定"即可。

byod20201019104439 属性	?	x
「 常规 条件 IP 地址范围 选项 DNS		
供应商美(V): DHCP Standard Options		•
可用选项 描述		
□ 004 时间服务器 按优先顺序排列的时间服务器地址阵列		
2005 名称服务器 技优先顺序排列的名称服务器 [IEN 116] 阵列 2006 DNS 服务器 DNS 服务器 DNS 服务器的阵列, 按首选项排列		-
< III	>	
服务器名称(S): ● 地址(P): 114 . 114 . 114 . 114 一 一 一 一 加(D) 一 一 一 一 一 一 一 一 一		
5 确定 取消	应用	(A)