

该功能依赖于Windows的Telnet客户端工具，解决方法如下：

1、正确安装Windows自带的Telnet客户端工具，并确保文件“%windir%\System32\telnet.exe”存在。

2、下载并执行注册表文件，将文件内容导入本机注册表中。

如果Windows为64位版本，还需执行如下操作：

3、下载并执行64位注册表文件，将文件内容导入本机注册表中。

4、将文件“%windir%\System32\telnet.exe”拷贝到“%windir%\SysWOW64”目录下。

5、检查“%windir%\System32\locale%”目录中是否存在“telnet.exe.mui”文件，如果存在，则将其拷贝到“%windir%\SysWOW64\locale%”目录下。

上述操作执行完成后，需要重新启动IE浏览器。

说明：“%windir%”代表Windows安装路径，如“C:\Windows”；“%locale%”为操作系统的语言环境，如简体中文为“zh-CN”，英文为“en-US”。

如果仍然有问题，请打开注册表编辑器（regedit），并确认如下配置是否正确：

1、找到 HKEY\_CLASSES\_ROOT\telnet\shell\open\command；

2、检查“(默认)”配置的值是否为 “%windir%\System32\rundll32.exe”  
"%windir%\System32\url.dll",TelnetProtocolHandler %l

例如：“C:\Windows\System32\rundll32.exe” “C:\Windows\System32\url.dll”,TelnetProtocol  
Handler %l