

知 使用交换机SSH无法登录另一台网络设备

SSH 李青 2021-05-25 发表

问题描述

设备登录SSH有如下报错：

The server's host key does not match the local cached key. Either the server administrator has changed the host key, or you connected to another server pretending to be this server. Please remove the local cached key, before logging in!

看报错原因是服务器的key和本地的key不匹配导致。

解决方法

可能是两种原因造成的，一种是该地址的设备改变了，另外一种是该设备的公钥改变了。使用 delete ssh client server-public-key命令删除客户端缓存的原有的公钥，再次登录生成新的公钥即可。

1.2.5 delete ssh client server-public-key

delete ssh client server-public-key命令用来删除SSH客户端公钥文件中的服务器公钥信息。

【命令】

```
delete ssh client server-public-key [ server-ip ip-address ]
```

【视图】

系统视图

【缺省用户角色】

network-admin

【参数】

server-ip ip-address：删除指定IP地址的服务器的公钥信息。不指定本参数时，删除公钥文件中所有服务器公钥信息。

【举例】

删除所有SSH客户端保存在公钥文件的服务器公钥。

```
system-view
```

```
[Sysname] delete ssh client server-public-key
```

Public keys of all SSH servers will be deleted. Continue? [Y/N]:y

删除SSH客户端保存的服务器2.2.2.1的公钥。

```
system-view
```

```
[Sysname] delete ssh client server-public-key server-ip 2.2.2.1
```

