

知 V5/V7 AC 命令display dhcp server ip-in-use显示AP mac格式为何不同？

DHCP

余晨 2017-03-02 发表

V5和V7都是显示client-id，但V5去掉了1个字节的类型字段，所以就是个标准的MAC。

V7参考业界风格，把1个字节的类型也显示出来，所以V7比V5多1个字节。

fit ap的vlan1缺省配置是ip address dhcp-alloc client-identifier mac Vlan-interface 1。如果不指定任何参数，则使用接口的MAC地址和接口名组成的字符串作为客户端ID来获取IP地址。

[V5]dis dhcp server ip-in-use all

Pool utilization: 0.03%

IP address	Client-identifier/ Hardware address	Lease expiration	Type
192.168.30.8	f48e-92e0-4dcf	Mar 3 2017 08:08:30	Auto:COMMITTED
192.168.30.6	a4ca-a0b8-c09a	Mar 3 2017 04:00:10	Auto:COMMITTED

[V7]display dhcp server ip-in-use

IP address	Client identifier/ Hardware address	Lease expiration	Type
192.168.2.2	0164-8099-e21a-58	Mar 3 11:17:01 2017	Auto(C)
192.168.2.4	019c-f387-7c25-3e	Mar 3 10:20:23 2017	Auto(C)