

知 iMC PLAT dbman如何将备份文件传输至其他服务器

PLAT 张兴龙 2021-09-29 发表

组网及说明

版本不涉及

需求：iMC本地集中式部署，部署iMC服务器磁盘空间比较小，客户要求将备份文件传输至其他服务器上保存。

配置步骤

iMC自带的dbman工具支持数据备份，可以通过在dbman的配置文件中配置ftp服务器实现此需求，具体步骤如下：

- 1、在其他服务器上预先安装FTP服务器，并创建对应的ftp用户名和密码。
- 2、DBMan可以将自动备份的数据传送至FTP服务器，需要在iMC\DBMan\etc目录下增加DBMan_ftp.conf配置文件，内容格式为：

```
ftp_ip=192.168.52.41
```

```
ftp_user=xxx
```

```
ftp_password= xxx
```

注意：如果开启了防火墙，需要将TCP 20,21端口放开

- 3、打开监控代理，将需要备份的文件勾选传送至备机，截图如下，此时备机IP地址不需要填写，dbman会按照上述配置文件传输至对应的FTP服务器。

在进行配置前，请确认已经在“监控”面板中执行过启动操作。
如果您部署的组件发生变化，或修改了服务器地址，必须重新启动本软件并执行此配置。

自动备份模式 自动恢复模式 不启用

基本配置 高级配置

每日备份时间点 (HH:mm) : 13:51 备份文件保留时长 (天) : 7

备机系统的主机IP

主机

备份的配置参数

服务器地址 : 127.0.0.1 数据库地址 : ORCL

备份文件存放路径 : /opt/dbmanbak

备份的数据库

数据库名	数据库用户名	<input type="checkbox"/> 本地备份	<input type="checkbox"/> 传送至备机
ORCL	imc_actm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ORCL	imc_apm_config	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ORCL	imc_apme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ORCL	imc_cmdb_new	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ORCL	dam	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ORCL	ead	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ORCL	dip	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ORCL	imc_config	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ORCL	imc_icc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ORCL	imc_wiportal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ORCL	imc_servicedesk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ORCL	imc_inventory	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

配置关键点

无