



## 组网及说明

远程认证、本地授权

```
<H3C>dis local-user state active
```

Device management user user-fh:

State: Active

Service type: None

User group: system

Bind attributes:

Authorization attributes:

Work directory: slot1#sda0:

User role list: network-operator

Password control configurations:

Password complexity: username checking

#### 问题描述

远程服务器认证，本地授权。目前测试的用户名为user-fh，想让此用户只有查看的权限，没有操作的权限。

(1) web登录后，发现拥有所有权限；(2) 命令行登录后，权限正常，但可以更改其他用户及自己的权限。例如将自己变成network-admin。

## 过程分析

查看现场配置，优先tacacs授权，tacacs授权失败再本地授权。由于进行了远程tacacs授权，本地授权无效，从而出现上述现象。

```
user-name-format without-domain
#
domain cmbc-acs
  authentication login hwtacacs-scheme acs local
  authorization login hwtacacs-scheme acs local
  accounting login hwtacacs-scheme acs local
  accounting command hwtacacs-scheme acs
#
domain system
#
  domain default enable cmbc-acs
#
role name level-0
  description Predefined level-0 role
#
```

## 解决方法

(1) 本地授权优先

domain cmbc-acs

authorization login local hwtacacs-scheme acs //本地授权优先

(2) 本地用户配置

local-user user-fh class manage

authorization-attribute user-role network-operator

password simple xxxxxx //新添加配置

service-type https ssh //新添加配置

