

知 防火墙配置安全策略时提示 EDIT-CONFIG的error日志是什么意思？

ASPF

域间策略/安全域

吴川云

2021-11-29 发表

问题描述

客户在WEB侧配置安全策略时，提示WEB/6/EDIT-CONFIG:execute failed,XPath:/rpc/edit-config[1]/config[1]/top[1]/SecurityPolicies[1]/IPv4Rules[1]/Rule[1]/ID[1],message:Operation failed.
策略可以配置上，可以正常使用；

解决方法

Web上的操作都是通过netconf方式下发的，如果存在配置冲突或者下发配置会有这个日志。如WEB界面创建一个策略名称跟已有策略一样，就会报这个日志；可通过官网日志手册确认：

EDIT-CONFIG

日志内容	User ([STRING], [STRING], session ID [UINT16]) performed an edit-config operation: message ID=[STRING], operation result=Succeeded. 或者 User ([STRING], [STRING], session ID [UINT16]) performed an edit-config operation: message ID=[STRING], operation result=Failed. [STRING] 或者 User ([STRING], [STRING], session ID [UINT16]) performed an edit-config operation: message ID=[STRING], operation result=Failed, XPath=[STRING], error message=[STRING].
参数解释	\$1: 用户名或用户线类型 · 如果用户使用Scheme方式登录设备，该值为用户名 · 如果用户使用无认证或Password方式登录设备，该值为用户线的类型，例如VTY \$2: 用户IP地址或用户线类型及相对编号 · 用户通过Telnet或SSH登录设备时，该字段取值为用户的IP地址 · 用户通过Console或AUX登录设备时，该字段取值为用户线的类型及相对编号，例如CON0 \$3: NETCONF会话的编号 \$4: NETCONF请求中的message-id \$5: 错误信息或错误行的XPath表达式 · 不配置verbose选项且已知错误原因时显示该内容，用来说明具体的错误信息 · 配置verbose选项时，该内容为错误行的XPath表达式 \$6: 错误信息。仅配置verbose选项时显示该内容
日志等级	6
举例	XMLSOAP/6/EDIT-CONFIG: -MDC=1; User (test, 192.168.100.20, session ID 1) performed an edit-config operation: message ID=101, operation result=Succeeded.
日志说明	客户端通过edit-config操作下发配置 一次下发操作中可以包含多个NETCONF配置，因此设备可能同时打印多条日志信息
处理建议	无

