



# CloudOS 5.0如何调用接口实现在线更改云主机规格

李颜 2022-01-18 发表

## 问题描述

CloudOS 5.0如何调用接口实现在线更改云主机规格

解决方法

将api手册中：更改指定主机的规格中的请求体参数resize修改为liveresize

22) 更改指定主机的规格

URI

| URI                                                      | 支持格式 | HTTP 请求方式 | 说明        |
|----------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| /os/compute/v1/v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/action | JSON | post      | 更改指定主机的规格 |

请求参数

| 参数名称      | 必选   | 类型     | 说明                              |
|-----------|------|--------|---------------------------------|
| tenant_id | true | string | 组织 ID, string 类型, 必选, 最长 36 个字符 |
| server_id | true | string | 主机 ID, string 类型, 必选, 最长 36 个字符 |
| body      | true | object | 更改主机规格的请求体                      |

请求体参数

| 参数名称                                                                                                                     | 必选    | 类型     | 说明              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------|
| resize                                                                                                                   | true  | object | 更改主机规格          |
| flavorRef                                                                                                                | false | string | 指定主机被更改后的规格的 ID |
| <p>示例:</p> <pre>{   "resize": {     "flavorRef": "02018df1-2749-4b35-a692-cc43b093b020"   } }</pre> <p>修改为liveresize</p> |       |        |                 |

