

知 利用PXE软件对终端刷机时报错“Connect To Share Folder Failed 5 Path:\xx xx”

李颜 2022-05-24 发表

问题描述

使用PXE软件对C100X终端刷机时，出现报错：“Connect To Share Folder Failed 5 Path:\xxxx”

```
2022/05/11 17:17:41.563 Now run cmd /c net use W: \\88.88.87.1\DataShare\Ghost lqaz!QAZ /user
2022/05/11 17:17:41.563 Now run cmd /c net use Y: \\88.88.87.1\DataShare\Ghost lqaz!QAZ /user
2022/05/11 17:17:46.570 Now run cmd /c net use Z: \\88.88.87.1\DataShare\Ghost lqaz!QAZ /user
2022/05/11 17:17:51.577 Now run cmd /c net use Z: \\88.88.87.1\DataShare\Ghost lqaz!QAZ /user
2022/05/11 17:17:56.583 Connect To Share Folder Failed 5 Path: \\88.88.87.1\DataShare\Ghost Doma
2022/05/11 17:17:59.616 Connect URL ret 5 H: \\88.88.87.1\DataShare\Ghost
2022/05/11 17:18:04.625 Connect URL ret 5 I: \\88.88.87.1\DataShare\Ghost
```

解决方法

PXE刷机时，通常使用PC作为server端，由报错可看出是访问共享文件夹\DataShare\Ghost失败，该路径位于PXE刷机软件路径下，需要对该文件夹设置共享权限，设置后可正常刷机。

- 1、右击文件夹-属性-共享-高级共享
 - 2、添加Everyone用户可以访问此共享文件夹
- 示例：



