

## 知 某V7局点配置单播发现策略导致AP无法上线的经验案例

AP管理 刘小虎 2017-11-27 发表

现场AP通过二层注册方式注册，但无法上线，当在AP上使用命令“wlan ac ip \*.\*.\*”指定AC的地址后AP就可以上线。

通过Debug可以看到如下报错：

```
*Nov 22 12:14:38:935 2017 WX5540E CWS/7/RCV_PKT: Received discovery request from AP: IP address=111.1.1.2, MAC address=600b-03f0-f6f0, serial ID=219801A0T9C168000667, AP name=wt1010, model=WT1010, last IP=111.1.1.2.
```

```
*Nov 22 12:14:38:936 2017 WX5540E CWS/7/ERROR: Failed to process discovery request from AP with serial ID 219801A0T9C168000667: Unsupported discovery type.
```

```
*Nov 22 12:14:38:936 2017 WX5540E CWS/7/ERROR: Failed to proc pkt msg from AP at 111.1.1.2:12928. MsgType = 1.
```

从以上Debug中可以看到，AC在收到AP发来的Discovery报文后报错提示不支持这种Discovery类型。

问题产生原因，在此案例中当AP使用普通二层注册时AP无法上线，当AP上指定了AC的IP后则AP即可上线，两者的区别就在于AP本身是否知道AC的IP，也就是AP使用何种方式向AC发送CAPWAP Discovery报文，所以首先开始检查AC上的配置。

通过查看配置文件果然发现了问题，AC上有一条配置“wlan capwap discovery-policy unicast”，此条命令用来开启CAPWAP单播发现策略功能，本身AP可以通过单播、组播及广播三种方式发现AC并建立CAPWAP隧道。开启了单播发现策略功能后，AC只对发送单播Discovery request报文的AP进行响应，不对发送组播、广播Discovery request报文的AP进行响应，即只允许单播发现的AP与AC建立CAPWAP隧道连接，也就是这条配置导致了上述问题。

删除配置“wlan capwap discovery-policy unicast”。

对陌生配置一定要明确命令意义后再添加。