

软件相关 —二三四 2023-04-24 发表

## 问题描述

无线日志code标志及原因详情

## 解决方法

## <u>华三无线断开日志code</u>

- 0 保留
- 1 没有明确的原因
- 2 之前的链路认证无效
- 3 无线客户端离开或者被去认证
- 4 空闲超时掉线或都没有收到assoc response的ACK
- 5 由于资源不足拒绝关联
- 6 从还没有通过链路认证的客户端收到了不合理报文
- 7 从还没有通过链路关联的客户端收到了不合理报文
- 8 无线客户端离开或者被去关联
- 9 在进行链路认证前收到链路关联报文
- 10 由于客户端Power参数不匹配造成失败
- 11 由于支持的信道不匹配引起失败
- 12 保留
- 13 由于协议协商的IE不规范造成失败
- 14 由于TKIP的MIC验证错误造成失败
- 15 由于4次握手协商超时造成失败
- 16 由于组播秘要协商超时造成失败
- 17 由于RSN IE信息不匹配造成失败
- 18 组播报文加密算法不合法
- 19 单播报文加密算法不合法
- 20 非法的AKMP
- 21 RSN的版本不支持
- 22 RSN的能力信息非法
- 23 802.1x认证失败
- 24 由于安全策略加密算法被拒绝
- 32 QOS相关的协商失败造成关联失败
- 65534 因为存在冗余的sta而删除,例如漫游