

# 知 Workspace虚机与管理平台处于同一二层网络，需要限制虚机与管理平台通信端口

H3C VDI zhiliao\_6kFINK 2023-07-26 发表

## 组网及说明

Workspace虚机与管理平台处于同一二层网络，需要限制虚机与管理平台通信端口

## 配置步骤

### 1. 采用workspace平台自有的ACL功能可以实现

新建ACL策略

\* 名称:

描述:

入方向默认动作:    
若通过过滤规则匹配入方向的报文未匹配上对应的规则, 则使用入方向默认动作对报文进行处理 (包括: 允许、拒绝, 默认为允许)。

出方向默认动作:    
若通过过滤规则匹配出方向的报文未匹配上对应的规则, 则使用出方向默认动作对报文进行处理 (包括: 允许、拒绝, 默认为允许)。

ACL类型:  IP  二层  
IP: 表示报文根据ACL规则的源IP地址、目的IP地址、IP承载的协议类型等三、四层信息进行过滤。  
二层: 表示报文根据ACL规则的源MAC地址、目的MAC地址等链路层协议信息进行过滤。

生效时间段:   
设置ACL策略中的规则在每天指定时间段内生效, 未开启“生效时间段”, 则ACL规则将不受时间限制一直生效。

### 2. 新建规则后应用到网络策略模板即可

高级设置

新建规则

方向	协议	源CIDR	源端口	源端口	目的CIDR	目的端口	目的端口	动作	操作
出方向	TCP				100.64.90.0/24	8860	8860	拒绝	编辑 删除
入方向	TCP	100.64.90.0/24	8860	8860				拒绝	提升优先级 编辑 删除

激活 Windows  
转到“设置”以激活 Windows

