

知 CAS虚拟化平台对接X10000块存储，CAS平台报：iSCSI Session连接异常告警问题处理方案

云主机 尹康乐 2023-10-21 发表

问题描述

CAS虚拟化平台对接X10000分布式块存储，CAS挂载存储后平台一直显示告警，提示：iSCSI Session连接异常告警

级别	确认状态	告警来源	类型	告警信息	最新告警时间	首次告警时间	重复次数	操作
重要	已确认	主机	故障告警	主机iSCSI Session连接异常	2023-10-21 11:10:41	2023-10-21 11:10:41	1	屏蔽
重要	已确认	主机	故障告警	主机iSCSI Session连接异常	2023-10-21 11:10:41	2023-10-21 11:10:41	1	屏蔽
重要	已确认	主机	故障告警	主机iSCSI Session连接异常	2023-10-21 11:10:41	2023-10-21 11:10:41	1	屏蔽
重要	已确认	主机	故障告警	主机iSCSI Session连接异常	2023-10-21 11:10:41	2023-10-21 11:10:41	1	屏蔽
重要	已确认	主机	故障告警	主机iSCSI Session连接异常	2023-10-21 11:10:41	2023-10-21 11:10:41	1	屏蔽
重要	已确认	主机	故障告警	主机iSCSI Session连接异常	2023-10-21 11:10:41	2023-10-21 11:10:41	1	屏蔽
重要	已确认	主机	故障告警	主机iSCSI Session连接异常	2023-10-21 11:10:41	2023-10-21 11:10:41	1	屏蔽
重要	已确认	主机	故障告警	主机iSCSI Session连接异常	2023-10-21 11:10:41	2023-10-21 11:10:41	1	屏蔽
重要	已确认	主机	故障告警	主机iSCSI Session连接异常	2023-10-21 11:10:41	2023-10-21 11:10:41	1	屏蔽
重要	已确认	主机	故障告警	主机iSCSI Session连接异常	2023-10-21 11:10:41	2023-10-21 11:10:41	1	屏蔽

第1-10条, 共1026条 << < 1 / 103 > >> 10条/页

过程分析

- 1、检查CAS存储网络配置是否正确
- 2、测试CAS节点到存储平台的高可用地址是否正确
- 3、检查x10000分布式存储是否异常

解决方法

- 1、经定位分析原因为X10000分布式块存储ISCSI高可用组ID (vrid) 与网络侧存储前端网关配置的VRID冲突，导致存储侧一直切换高可用主用节点，从而CAS侧显示连接告警；
- 2、修改X10000分布式块存储iscsi高可用ID后解决；

