



# 【3PAR】创建只读账户查看存储状态

存储配置 张秀芳 2023-10-24 发表

组网及说明

3par

## 配置步骤

1. 登录ssmc账户，选择用户：

Primer & 3PAR SSMC

常规	块角色	文件角色	存储优化	数据保护	存储系统
仪表盘	主机	文件共享	自适应闪存缓存	Remote Copy 配置	系统
活动	主机集	文件存储	Adaptive Optimization	Remote Copy 组	控制器节点
计划	虚拟卷	虚拟文件服务器	优先级优化	RMC 实例	端口
设置	应用程序卷集	文件配置组		还原点	驱动器机箱
	虚拟卷集	文件角色配置			物理驱动器
	通用配置组策略				
联合与迁移	SYSTEM REPORTER	安全性	VMWARE		
联合与迁移配置	报告	<b>用户</b>	存储容器		
Peer Motion	阈值警报	LDAP	虚拟机		
	高级分析	角色			

2. 点击创建用户：

Primer & 3PAR SSMC

用户 4

+ 创建用户

名称	系统	域	角色
3paradm	8400b	全部	super

3. 添写名称以及密码，注意密码要求（大小写数字字母组合，比如1qaz@WSX），点击添加授权

创建: 用户 常规

### 常规

名称	<input type="text" value="test"/>
密码	<input type="password" value="....."/>
确认密码	<input type="password" value="....."/>

### 授权

0 个授权

系统	域	角色
未指定授权		

**添加授权**

4. 选择系统全部域，并修改角色为browse，点击添加：

## 添加: 授权

选择了1

总计7个

1.需要授权  
2.角色选择只读

系统	域
8400b	1
8400b	ceshiyu
8400b	cm
8400b	H3C_domian
8400b	test
8400b	wjk
8400b	全部

角色: browse

5.点击创建:

### 常规

名称: test  
密码: .....  
确认密码: .....

### 授权

1个授权

系统	域	角色
8400b	全部	browse x

添加授权

已添加1个授权

创建

创建+

取消

6.用户创建完成:

+ 创建用户

名称	系统	域	角色
3paradm	8400b	全部	super
3parcim	8400b	全部	browse
3parsvc	8400b	全部	super
fsvcm_user	8400b	全部	service
test	8400b	全部	browse

7.登录可以show查看但是不能create创建:

```
login as: test
test@10.10.10.10's password:

? MobaXterm 9.0 ?
(SSH client, X-server and networking tools)

> SSH session to test@10.10.10.10
? SSH compression : ✓
? SSH-browser      : ✓
? X11-forwarding  : x (disabled or not supported by server)
? DISPLAY         : 10.10.10.10:0.0

> For more info, ctrl+click on help or visit our website

8400b cli% showalert
Id       : 4
State    : New
Message Code: 0x0750001
Catalog-Key : logical-interface-manager-event-address-arping-failed-vfs
```

```
8400b cli% showcpg
```

```
      ----Volumes---- -Usage- ----- (Mi  
Id Name      Warn% VVs TPVVs TDVVs  Usr Snp   Base   Snp  
5 CPG R5      -    4    4    0    2    4   1024   9216
```