

# 知 EIA接入用户列表的用户分组如何显示多级分组名称

iMC 贾海韵 2023-12-26 发表

## 问题描述

EIA接入用户列表的用户分组如何显示多级分组名称

## 解决方法

在系统参数配置中设置显示用户分组路径即可：



- 数据库异常时自动逃生：启用该参数后，当数据库服务未启动或出现未知异常导致无法正常使用时，UAM将自动切换至逃生状态，以是“禁用”状态。
- 支持百万级用户：该参数配置为“禁用”时，UAM最多可管理50万用户；该参数配置为“启用”时，UAM最多可管理200万用户。当安装c参数的配置不会改变。如该参数配置为“启用”，该参数隐藏后，UAM仍然最多可管理200万用户。启用该参数后，为了提高UAM的性能。
- 1. 接入用户列表、访客列表、终端设备列表不支持高级查询。
- 2. 在接入用户列表、访客列表、批量操作（查询方式）列表的查询区域使用“用户名”“帐号名”模糊查询时只支持前缀匹配“test”为前缀的所有符合条件的接入用户。
- 3. 接入用户列表、终端设备列表不支持直接跳转到最后一页的功能。
- 4. 接入用户列表中的生效时间和失效时间，终端设备列表中的厂商、终端类型、操作系统、无感知认证状态和启用/禁用时间支持排序功能。
- 5. 安全日志保留时长、注册用户保留时长和日志保留时长有效范围更改为1-30天。
- 6. “用户接入日志”菜单下的“用户认证过程跟踪”菜单将隐藏。
- 是否显示用户分组路径：该参数如果选择“是”，接入用户列表中的用户分组列表将显示用户分组的路径。
- 每日短信获取密码次数：该参数用于限制终端用户每日通过短信获取密码的次数，必须为1-1000之间的整数，如果不启用该参数，表
- 按加入时长解除黑名单：启用该参数后，可配置黑名单用户在系统中的保留时间，取值范围为5-1440分钟或1-24小时或1-31天。超过（会存在2-3分钟的误差，例如配置为30分钟，用户加入黑名单时长为[28-33]分钟范围内时可能会被解除黑名单）；不启用该参数，黑名单用户，无论是否启用按加入时长解除黑名单，对于欠费和手工加入的黑名单用户均无效。
- 密钥显示方式：在UAM中进行认证相关的配置时，密钥显示为明文还是密文。如：接入设备共享秘钥，用户通知共享秘钥、Portal认证密、密钥显示方式为“明文(显示实际的密钥)”时输入秘钥可见，当密钥显示方式为“密文(显示为\*\*\*\*\*)”时输入秘钥显示为“\*”。
- 数据库表空间告警阈值(GB)：每天凌晨4点定时检查EAD数据库已使用的表空间大小，当已使用的表空间大小超过该参数值时，将会(GB)。
- 启用用户分组接入用户数量限制：该参数用于启用用户分组的接入用户数量限制功能。如果启用该参数，可以在用户分组列表页面启用该参数，表示不限制用户分组中的接入用户数量。
- 删除/修改终端配置时关联删除接入用户：删除或者修改终端用户配置时，删除某MAC地址段，是否关联删除该MAC地址段内开



帐号名	用户姓名	用户分组	开户日期	生效时间
fsw1	1	1级 > 2级 > 3级	2023-08-22	
jiahaiyun	贾海韵	未分组	2023-08-11	
111111	111111	未分组	2023-07-19	
1111111	1111111	未分组	2023-07-10	