

参数名称=dwAlarmID;参数OID=1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.3.1.0;参数类型=UInteger32;关键参数=否;参数标识=接口索引;参数名称=tAlarmTime;参数OID=1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.3.2.0;参数类型=OctetString;关键参数=否;参数标识=接口索引;参数名称=ucAlarmFlag;参数OID=1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.3.3.0;参数类型=UInteger32;关键参数=否;参数标识=接口索引;参数名称=ucRestoreType;参数OID=1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.3.4.0;参数类型=UInteger32;关键参数=否;参数标识=接口索引;参数名称=ucAlarmSeverity;参数OID=1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.3.5.0;参数类型=UInteger32;关键参数=否;参数标识=接口索引;参数名称=dwDeviceType;参数OID=1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.3.6.0;参数类型=UInteger32;关键参数=否;参数标识=接口索引;参数名称=dwDeviceID;参数OID=1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.3.7.0;参数类型=UInteger32;关键参数=否;参数标识=接口索引;参数名称=ucSubSystem;参数OID=1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.3.8.0;参数类型=UInteger32;关键参数=否;参数标识=接口索引;参数名称=Module;参数OID=1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.3.9.0;参数类型=UInteger32;关键参数=否;参数标识=接口索引;参数名称=Unit;参数OID=1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.3.10.0;参数类型=UInteger32;关键参数=否;参数标识=接口索引;参数名称=ucSUnit;参数OID=1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.3.11.0;参数类型=UInteger32;关键参数=否;参数标识=接口索引;参数名称=dwCrcCode1;参数OID=1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.3.12.0;参数类型=UInteger32;关键参数=否;参数标识=接口索引;参数名称=dwCrcCode2;参数OID=1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.3.13.0;参数类型=UInteger32;关键参数=否;参数标识=接口索引;参数名称=dwCrcCode3;参数OID=1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.3.14.0;参数类型=UInteger32;关键参数=否;参数标识=接口索引;参数名称=dwCrcCode4;参数OID=1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.3.15.0;参数类型=UInteger32;关键参数=否;参数标识=接口索引;参数名称=wNrlLen;参数OID=1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.3.16.0;参数类型=UInteger32;关键参数=否;参数标识=接口索引;参数名称=wAlarmObj;参数OID=1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.3.17.0;参数类型=UInteger32;关键参数=否;参数标识=接口索引;参数名称=wObjLen;参数OID=1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.3.18.0;参数类型=UInteger32;关键参数=否;参数标识=接口索引;参数名称=acAlarmDesc;参数

E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	(编辑)	P	Q	R	S
名称	企业名称	Trap级别	详细信息	告警原因	修复建议	维护经验	Trap类型	相关参数	恢复Trap设置					
tpS;ZTE-3GPL	通知	BMC synchronization status	is changed	自定义			参数名称=dwAlarmID;参数OID=1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.3.1.0;参数类							

解决方法

将导入文件中“相关参数”列中的“接入索引=否”，修改为“参数标识=接口索引”。保存后文件再导入。