

组网及说明

PC-----SW-----g6 ACG g7-----公网

配置步骤

ACG采用Bvi接口的二层组网

桥接口

名称

描述 (0-127字符)

网桥可选接口

ge3	>	ge6
ge4	<	ge7
ge5		
ge12		
ge15		

启用

IP类型

IPv4 IPv6

地址模式 静态地址 DHCP PPPoE

接口主地址 (例如: 192.168.1.1/24)

从属IPv4列表

地址	操作
暂无数据	

属性设定

管理方式 HTTPS SSH Http Telnet Ping Center-monitor

MTU * (1280-1500)

免认证配置

超时时间 * (1-144000 分钟)

页面跳转设置 之前访问的页面 重定向URL 认证结果页面

- 用户管理
- 认证管理
 - 认证策略
 - 认证方式
 - 本地WEB认证
 - 微信认证
 - 短信认证
 - Portal Server
 - 免认证
 - 单点登录
 - 访客二维码认证
 - IC卡认证
 - APP认证
 - POP3认证
 - 钉钉认证
 - 酒店会员认证
 - 第三方小程序认证
 - 企业微信认证
 - CAS认证
 - OAUTH认证
 - 混合认证
 - 认证模板设置
 - 认证服务器
 - 用户自注册
 - 高级选项
- 客户端审计
- 终端行为管理

认证策略

启用

名称 * (1-63字符)

描述 (0-127字符)

源接口

源地址 + 新建

目的接口

目的地址 + 新建

认证方式 !

时间 + 新建 ▼

用户组 ! 用户组 !

用户有效时间 永久有效 !

有效期至 !

临时有效 !

IP-MAC绑定 !

录入用户绑定 IP MAC 有效期 * (1-30天) !

超时时间 * (1-144000分钟)

强制重登录间隔 * (1-144000分钟)

- 用户管理
- 认证管理
 - 认证策略
 - 认证方式
 - 本地WEB认证
 - 微信认证
 - 短信认证
 - Portal Server
 - 免认证
 - 单点登录
 - 访客二维码认证
 - IC卡认证
 - APP认证
 - POP3认证
 - 钉钉认证
 - 酒店会员认证
 - 第三方小程序认证
 - 企业微信认证
 - CAS认证
 - OAUTH认证
 - 混合认证
 - 认证模板设置
 - 认证服务器
 - 用户自注册
 - 高级选项
- 客户端审计
- 终端行为管理

全局配置

第三方用户同步

认证策略白名单

识别配置

识别范围

识别模式

认证配置

启用第三方认证

认证方式 RADIUS LDAP

RADIUS

httpsportal

httpsportal告警消除 !

加密认证告警消除 !

用户MAC感知 !

伪Portal抑制 HTTP 302 Html-refresh

用户认证验证码 !

认证方式

绑定范围与密码同时校验

配置关键点

免认证不是不认证，还是要弹portal的

- (1) 根据实际情况设置认证的对象组
- (2) 要求Bvi口子IP和PC的IP的地址掩码一致
- (3) 要求Bvi口子IP和PC的IP能通，即ACG要有回程路由