

知 交换机常见的诊断, logfile, diagfile如何收集?

产品特性 丁贤亮 2024-03-20 发表

问题描述

交换机常见的诊断, logfile, diagfile如何收集?

解决方法

1、诊断收集

display diagnostic-information

Save or display diagnostic information (Y=save, N=display)? [Y/N]:

输入N, 则会将诊断信息以回显方式在屏幕进行打印, 需要开启终端登录工具的会话日志记录功能, 将打印的回显进行记录。

输入Y, 则生成一个诊断压缩文件在的flash中, 生成的文件目录在回显中可查看, 通过ftp拷出对应的日志文件。

示例如下:

Save or display diagnostic information (Y=save, N=display)? [Y/N]:y

Please input the file name(*.tar.gz)[cfa0:/diag_MSR-2.5_20240320-143522.tar.gz]:

Diagnostic information is **outputting to cfa0:/diag_MSR-2.5_20240320-143522.tar.gz.**

Please wait...

Save successfully.

2、diagfile收集

系统视图执行diagnostic-logfile save

The contents in the diagnostic log file buffer have been saved to the file **cfa0:/diagfile/diagfile1.log.**

将生成的文件通过more的形式打印在终端上, 记录会话, 或通过ftp将对应的日志文件拷出。

3、logfile收集

系统视图执行logfile save

The contents in the log file buffer have been saved to the file **cfa0:/logfile/logfile1.log.**

将生成的logfile路径下的所有logfile文件通过ftp方式全部拷出。