

客户在进行虚拟机操作系统备份时选择了虚拟机完全克隆，由于客户数据盘达到2T，备份时间过程，想取消完全克隆进程。

根据客户需求，在CAS前台页面中，任务一旦开始之后前台页面无法终端该任务，只能到CVM后台通过ssh进入命令行查询到相应的克隆进程并将进程删除实现进程中断。

操作过程如下：

1、根据克隆的虚拟机名称查找克隆进程ID，本案例虚拟机名称为：clone

```
root@cvknode:~# ps -ef | grep clone
root  100219  46328  18 18:30 ?        00:00:07 cp -f /vms/12q/clone /vms/images/clone_clone
root  100651 107476  0 18:31 pts/2    00:00:00 grep --color=auto clone
```

2、记录相应的ID号，使用kill命令终端该进程：

```
root@cvknode:~# kill -9 100219
-bash: kill: (100219) - No such process
```

3、通过ps命令再次查看进程是否还存在：

```
root@cvknode:~# ps -ef | grep clone
root  101174 107476  0 18:31 pts/2    00:00:00 grep --color=auto clone
```

4、重启tomcat，刷新前台页面：

```
root@cvknode:~# service tomcat8 restart
* Stopping Tomcat servlet engine tomcat8          [ OK ]
* Starting Tomcat servlet engine tomcat8
```

无