🔎 纯AC模式如何进入路由器管理界面

GR系列路由器 郭嘉梁 2024-08-01 发表

纯AC模式如何进入路由器管理界面

解决方法

1.网线连接电脑和路由器LAN口

2.配置电脑IP地址

Win7系统:依次打开"控制面板"—"网络共享中心"—"更改适配器设置"—右击"本地连接"—"属性",打开如下对话框,选择Internet协议版本4(TCP/IPv4),点击"使用下面的IP地址",手工配置与设备管理IP同网段IP(即前三组数字相同,最后一组数字不同的IP地址),如下所示:

本地连接 h3cro	▲ ↓ ↓ 本地连接 届性 23	Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4) 層性
Intel(F 状态(U)		常規
诊断(I)	」注册时代用: 愛 Intel (R) Ethernet Connection I217-LM	如果网络古特此功能,则可以获取自动指派的 IP 设置。否则, 您需要从网络系统管理员处获得适当的 IP 设置。
创建快捷方式(S)	截置 (C) 此 注接使用下列项目 (D): 「● ************************************	4 自动获得 IF 地址(0) ● 使用下面的 IF 地址(5): IF 地址(1): 192 .168 .1 .3
1 属性(R)	2 ● ■ Interest 批议版本 8 (TP/Tb/6) ● ▲ Internet 批议版本 4 (TCP/IPv4) ● ● Internet 批议版本 4 (TCP/IPv4)	子网摘码(0): 255.255.255.0 默认网关(0):
	図 + 包括局部分格式的合理序	 自动获得 INS 服务器地址(0) 使用下面的 NDS 服务器地址(2): 首边 NDS 服务器(7): 各用 INS 服务器(3): 通出的指征设置(1) 通出的指征设置(1)
		确定 取消

Win10系统: 点击网络图标—"网络和Internet设置"—"高级网络设置"—"更改适配器选项"—右击"以太网"—"属性", 后续操作参考上述Win7系统的操作指引。

3.浏览器登录

打开浏览器,地址栏输入管理地址,回车进入