SeerEngine-Campus 田毓磊 2024-08-19 发表

组网及说明

如下图所示,将堆叠设备进行重启后,该设备在【自动化拓扑】页面会显示"堆叠设备状态异常"。即便 该设备重启完成堆叠状态处于正常,该异常状态也不会从页面上消除。所以该如何消除这个异常状态 呢?



配置步骤

(1) 点击【自动化拓扑】页面的"堆叠部署"按钮,如下图所示:

Fabric >自动化拓扑						
 参容记录 進盤配置记录 Access RRPP环例配置 2024-08-16 12:48-12 前変完成、Access总共3台、已完成3台 	版本升级状态 (失败0台) ,取消0台。 查希部署详情		组网模型:单汇聚组网	Distribution	上行配置:	NE C
展新 全选 快捷选择设备 启动自动化闭嘴	停止自动化部署 RRPP环网配置	1 11日前編 時设备案合	诊数 局部变更			
		×				
	\$	*	*	*	*	¢,

(2) 点击"堆叠缩容"按钮,如下图所示:



(3) 在【堆叠缩容配置】页面,点击"堆叠状态检查"按钮,如下图所示:

堆叠缩容配置		úrsen -	يلد من الله .	×
堆叠设备:		堆叠状态检查		
选择要移除的	成员:	X		
堆叠链路:				
堆叠口	Ten-GigabitEthernet1/1/0/16		Ten-GigabitEthernet2/1/0/16	
堆叠口	Ten-GigabitEthernet1/0/0/16		Ten-GigabitEthernet2/0/0/16	
MAD	Ten-GigabitEthernet1/0/0/15		Ten-GigabitEthernet2/0/0/15	

(4)当【堆叠状态】页面显示堆叠链路均为"正常"时(如下图所示),【自动化拓扑】页面堆叠设备的"堆叠设备状态异常"状态即可消除。

堆叠状态			×
堆叠成员数量:	2 (应检测成员数量2)		
堆叠成员设备:			
堆叠链路:			
堆叠口	Ten-GigabitEthernet1/1/0/16	Ten-GigabitEthernet2/1/0/16	●正常
堆叠口	Ten-GigabitEthernet1/0/0/16	Ten-GigabitEthernet2/0/0/16	● 正常
MADE	Ten-GinabitEthernet1/0/0/15	Ten-GigabitEthernet2/0/0/15	●正堂
			A