



H3C CC750E 100版本发布

一、使用范围及配套说明：

H3C CC750E 100版本正式发布，使用范围为国内市场。

1.版本版本号

表1：版本配套表

产品系列	CC750E
型号	CC750E-AC60
内存需求	16M
FLASH需求	8M
BOOTROM版本号	100
目标文件名称	CC750E01100.APP
iMC版本号	无
备注	无

二、增减特性说明：

新增特性：无

删除特性：无

修改特性：无

三、存在问题与规避措施：

问题描述：CC750E连接CLT模块及终端网桥设备时，通过在“网络拓扑”页面将匿名用户添加为注册用户，或修改用户的配置信息，然后在“用户管理”页面添加不在线的设备，在“用户管理”页面删除该不在线的设备，之前添加或修改的用户信息也被删除。

规避措施：添加匿名用户或者修改用户配置信息不要在“网络拓扑”页面进行，可在“匿名设备”页面添加匿名用户，在“用户管理”页面修改用户的配置信息。

四、版本使用限制及注意事项

CC750E同时具备ONU和Cable集中器功能，其中Cable集中器模块需和网桥软件CB201EV101/CB203EV100/CB201AV100/CB203AV100/CB303AV100配合使用，ONU模块需要和S7500E/S3600系列OLT配合使用本使用。

如要完整的了解该版本累计解决的问题，请参看配套的《Aolynk-CC750E 100版本说明书.doc》。

该公告已归档到知识案例库，归档ID号为 KMS - 19472。

如有问题，请联系杭州华三通信技术有限公司服务热线：4008100504/8008100504