

### H3C S5830-CMW520-R1109版本发布公告

#### 一、使用范围及配套说明：

H3C S5830-CMW520-R1109作为H3C S5830系列交换机的首个正式版本发布，提供S5830系列交换机产品开局和升级使用，可以替代之前发布的E系列版本。H3C S5830系列交换机是基于COMWARE V5操作系统的新一代数据中心级交换机，目前的型号为S5830-52SC和S5830-106S。

该版本的详细软件特性，请参考《H3C S5830系列以太网交换机配置指导(Release 1100系列 V1.0)》。

该版本的使用范围是所有S5830交换机局点。

版本配套表：

产品系列	S5830系列以太网交换机
型号	S5830-52SC
内存需求	1G
FLASH需求	64M
BOOTWARE版本号	BootWare V1.03
目标文件名称	S5830-CMW520-R1109.bin
iMC版本号	iMC PLAT 5.0 (E0101P05) iMC EAD 5.0 (E0101P03) iMC NTA 5.0 (E0101L04) iMC QoS 5.0 (E0101P01) iMC UAM 5.0 (E0101P03) iMC UBA 5.0 (E0101L04)
iNode 版本号	iNode PC 5.0 (E0103)
备注	无

#### 二、增减特性说明：

无

#### 三、相比前一版本解决的问题说明：

1.LSD62871

首次发现版本： E1108

问题产生的条件： 52SC上，配置带CAR动作并且同时重定向到CPU动作的ACL条数超过128

问题现象： 导致上CPU的报文被丢弃，某些协议可能震荡，比如BFD

2.LSD62872

首次发现版本： E1108

问题产生的条件： 某个堆叠口插入一个不能识别的电缆

问题现象： 无法操作其他堆叠口

详细特性变更与使用限制说明，请参见《H3C S5830-CMW520-R1109版本说明书》。