

H3C S5830-CMW520-R1109P01版本发布公告

一、使用范围及配套说明：

H3C S5830-CMW520-R1109P01作为H3C S5830系列交换机的正式版本发布，提供S5830系列交换机产品开局和升级使用，可以替代之前发布的版本。H3C S5830系列交换机是基于COMWARE V5操作系统的新一代数据中心级交换机，目前的型号为S5830-52SC和S5830-106S。

该版本的详细软件特性，请参考《H3C S5830系列以太网交换机配置指导(Release 1109)》。

该版本的使用范围是所有S5830交换机局点。

版本配套表：

产品系列	S5830系列以太网交换机
型号	S5830-52SC/ S5830-106S
内存需求	1G
FLASH需求	64M
BOOTWARE版本号	BootWare V1.03
目标文件名称	S5830-CMW520-R1109P01.bin
iMC版本号	iMC PLAT 5.0 SP1 (E0101PL07) iMC EAD 5.0 SP1 (E0101P03) iMC NTA 5.0 SP1 (E0101L04) iMC QoSM 5.0 SP1 (E0101P01) iMC UAM 5.0 SP1(E0101P03)
iNode 版本号	iNode PC 5.0 (E0103)
备注	无

二、增减特性说明：

无

三、相比前一版本解决的问题说明：

1. LSD64030

首次发现版本： R1109

问题产生的条件：在端口视图下快速反复进行route/bridge模式切换

问题现象：端口切换到bridge模式后，跟其他端口二层转发不通

2. LSD63044

首次发现版本： R1109

问题产生的条件：106S在第98口连接100M速率端口

问题现象：CPU利用率上升到60%

3. LSD63461

首次发现版本： R1109

问题产生的条件：如果镜像口和监控口分别在不同的转发芯片上，配置镜像口的出镜像

问题现象：镜像功能不正常，无法镜像出报文

详细特性变更与使用限制说明，请参见《H3C S5830-CMW520-R1109P01版本说明书》。