

H3C S5600系列交换机R1702P42版本发布

使用范围及配套说明：
H3C S5600系列交换机R1702P42版本正式发布，发布范围为国内和海外市场。版本
配套关系请参考如下版本配套表：

产品系列	H3C S5600
型号	S5600-26C S5600-50C S5600-26C-PWR S5600-50C-PWR S5600-26F
内存需求	最小128M
FLASH需求	最小16M
BOOTROM版本号	V514主板 V240 扩展板
目标文件名称	S5600-CMW310-R1702P42-S168.bin
iMC版本号	iMC PLAT 5.1 SP1 (E0202P05) iMC UAM 5.1 SP1 (E0301P03) iMC EAD 5.1 SP1 (E0301P03) iMC TAM 5.1 (E0301) iMC QoSM 5.1 (E0201)
iNode版本号	iNode PC 5.1 (E0304)
WEB版本号	Version 3.2.1-0001
备注	S5600-CMW310-R1702P42-S168.bin的ssh加密算法为168 bits。

增减特性说明：
1 新增特性：
无
2 删除特性：
无
3 修改特性：
无
相比前一版本解决的问题说明：
1. LSOD010596
问题现象：用户密码的加密强度较低，存在被破解的风险。
问题产生条件：配置用户密码为加密方式保存。
如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套发布的《H3C S5600-CMW310-R1702P42 版本说明书》。