

H3C S3100-52P&E152系列交换机R1702P42版本发布

一 使用范围及配套说明：

H3C S3100-52P&E152系列交换机R1702P42版本正式发布，发布范围为国内和海外市场。版本配套关系请参考如下版本配套表：

产品系列	H3C S3100-52P & E152
型号	H3C S3100-52P H3C E152
内存需求	最小64M
FLASH需求	最小8M
BOOTROM版本号	Version 306
目标文件名称	S3152_E-CMW310- R1702P42-S168.bin
iMC版本号	iMC PLAT 5.1 SP1(E0202P05) iMC UAM 5.1 SP1(E0301P03) iMC EAD 5.1 SP1(E0301P03) iMC TAM 5.1 (E0301) iMC QoSM 5.1 (E0201)
iNode版本号	iNode PC 5.1 (E0304)
WEB版本号	Version 3.2.1-0001
备注	S3152_E-CMW310-R1702P42-S168.bin的ssh加密算法为168bits。

二 增减特性说明：

1 新增特性：

无

2 删除特性：

无

3 修改特性：

无

三 相比前一版本解决的问题说明：

1. LSOD010582

l 问题现象：设备异常重启。

l 问题产生条件：通过WEB方式打开[安全]->[802.1x]->[设置]页面。

2. LSOD010610

l 问题现象：设备可能异常重启。

l 问题产生的条件：设备未开启堆叠，但是收到符合堆叠特征的报文。

3. LSOD010596

l 问题现象：用户密码的加密强度较低，存在被破解的风险。

l 问题产生条件：配置用户密码为加密方式保存。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套发布的《H3C S3100-52P_E152-CMW310-R1702P42 版本说明书》。