[2012-12-14]H3C S3600&E328_E352系列交换机R1702P42版本发布

刘文霞 2013-01-17 发表

H3C S3600&E328_E352系列交换机R1702P42版本发布

一　使用范围及配套说明：

H3C S3600&E328_E352系列交换机R1702P42版本正式发布，发布范围为国内和海外市场。版本配套关系请参考如下版本配套表：

产品系列	H3C S3600EI
型号	H3C S3600-28P-EI H3C S3600-52P-EI H3C S3600-28P-PWR-EI H3C S3600-52P-PWR-EI H3C S3600-28F-EI
内存需求	最小64M
FLASH需求	最小16M
BOOTROM版本号	V606
目标文件名称	S3600EI-CMW310-R1702P42-S168.bin
iMC版本号	iMC PLAT 5.1 SP1(E0202P05) iMC UAM 5.1 SP1(E0301P03) iMC EAD 5.1 SP1(E0301P03) iMC TAM 5.1 (E0301) iMC QoSM 5.1 (E0201)
iNode版本号	iNode PC 5.1 (E0304)
WEB版本号	Version 3.2.1-0001
备注	S3600EI-CMW310-R1702P42-S168.bin的ssh加密算法为168bits。

产品系列	H3C S3600SI/E328/E352·
型号	H3C S3600-28P-SI H3C S3600-52P-SI H3C S3600-28TP-SI H3C S3600-28P-PWR-SI H3C S3600-52P-PWR-SI H3C E328 H3C E352
内存需求	最小64M
FLASH需求	最小8M
BOOTROM版本号	V606
目标文件名称	S36SI_E-CMW310-R1702P42-S168.bin
iMC版本号	iMC PLAT 5.1 SP1(E0202P05) iMC UAM 5.1 SP1(E0301P03) iMC EAD 5.1 SP1(E0301P03) iMC TAM 5.1 (E0301) iMC QoSM 5.1 (E0201)
iNode版本号	iNode PC 5.1 (E0304)
WEB版本号	Version 3.2.1-0001
备注	S36SI_E-CMW310-R1702P42-S168.bin的ssh加密算法为168bits。

二　增减特性说明：

1　　新增特性：

无

2　　删除特性：

删除硬件特性：无

删除软件特性：配置本地用户密码的显示方式

3　　修改特性：

修改硬件特性：无

修改软件特性：密码配置与显示

三　相比前一版本解决的问题说明：

1.　LSOD010582

问题现象：设备异常重启。

问题产生条件：通过WEB方式打开[安全]->[802.1x]->[设置]页面。

2.　LSOD010610

问题现象：设备可能异常重启。

问题产生的条件：设备未开启堆叠，但是收到符合堆叠特征的报文。

3. LSOD010596
问题现象：用户密码的加密强度较低，存在被破解的风险。
问题产生条件：配置用户密码为加密方式保存。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套发布的《H3C S3600EI-CMW310-R1702P42版本说明书》和《H3C S3600SI_E328_E352-CMW310-R1702P42版本说明书》。