

H3C S7600-CMW520- R6708P03版本发布公告

一、使用范围及配套说明：

H3C S7600-CMW520-R6708P03作为H3C S7600系列交换机的正式版本发布，提供S7600系列交换机产品开局和升级使用，可以替代之前发布的R系列版本。H3C S7600系列交换机是基于COMWARE V5操作系统的新一代多业务路由交换机，包括S7602/S7603/S7606/S7606-V/S7610/S7603-S/S7606-S共七种型号。

该版本的详细软件特性，请参考《H3C S7600(R6700系列)-S7508E-X(R6900系列)配置指导》。

该版本的使用范围是所有S7600交换机局点。

版本配套表：

产品系列	S7600系列以太网交换机
型号	S7602/S7603/S7606/S7606-V/S7610/S7603-S/S7606-S
内存	最小512M
FLASH	最小64M
BOOTROM版本号	交换机自带版本 (该版本号可在命令行任何视图下用display version命令查看，见注②)
目标文件名称	S7600-CMW520-R6708P03.app
iMC版本号	iMC BIMS 5.2 (E0401) iMC EAD 5.2 (E0402) iMC EPM 5.1 (E0401) iMC MVM 5.2 (E0401H01) iMC NTA 5.2 (E0401P02) iMC PLAT 5.2 (E0401H03) iMC QoSM 5.2 (E0401) iMC SHM 5.2 (E0401) iMC TAM 5.2 (E0401) iMC UAM 5.2 (E0402) iMC UBA 5.2 (E0401P02)
iNode	iNode PC 5.1 (E0304) and later
SecBlade WCMB	WX6103-CMW520-R2115P19 and later
SecBlade FW	SECPATH1000FE&SECBLADEII-CMW520-R3166P13 and later
SecBlade AFC	SECBLADEAFD-CMW520-E3161 and later
SecBlade AFD	SECBLADEAFD-CMW520-E3161 and later
SecBlade ACG	SecPathACG2000&SecBladeACG-IMW110-E6117P12 and later
SecBlade NSM	SECBLADENSM-CMW520-R3106 and later
SecBlade LB	SECBLADELB-CMW520-R3204P17 and later
SecBlade SSL VPN	SECBLADESSLVPN-CMW340-E7111 and later
SecBlade IPS	SecBladeIPS-IMW110-E2110P10 and later
SecBlade WCMD	WX6103-CMW520-E2302 and later
SecBlade IAG	SECBLADEIAG-CMW520-R7508 and later
备注	无

二、增减特性说明：

新增硬件：

LSQ3GV48SC -- 48 端口 1000M 以太网电口接口模块(POE, RJ45)

新增软件特性：

有关本版本及历史版本的软件特性及命令行的变更信息说明，请参见随版本发布的文档《H3C S7600-CMW520-R6708P03版本说明书（软件特性变更说明）》

三、相比前一版本解决的问题说明：

1. LSD074984

? 问题现象：在dhcp relay设备上打入异常的Option82报文，设备会异常重启。

? 问题产生条件：在dhcp relay设备上打入异常的Option82报文。

2. LSD074280

? 问题现象：设备故障时，slot 0产生的异常错误信息，无法被记录下来。

? 问题产生条件：设备故障时，slot 0产生的异常错误信息，无法被记录下来。

3. LSD074473

? 问题现象：较多设备的MPLS组网下，LDP协议报文处理不周，易出现LDP协议down。

? 问题产生条件：较多设备的MPLS组网下，LDP协议报文处理不周，易出现LDP协

议down

详细特性变更与使用限制说明，请参见《H3C S7600-CMW520-R6708P03 版本说明书》。