

H3C S7600X-CMW520-R6908P05版本发布公告

一、使用范围及配套说明：

H3C S7600X-CMW520-R6908P05作为H3C S7600X系列交换机的正式版本发布，提供S7600X系列交换机产品开局和升级使用，可以替代之前发布的R系列版本。H3C S7600X系列交换机是基于COMWARE V5操作系统的新一代多业务路由交换机。该版本的使用范围是所有S7600X交换机局点。

版本配套表：

产品系列	S7600X 系列交换机
型号	S7604-X S7608-X S7608-XV
内存	1G
FLASH	128M
BOOTROM版本号	交换机自带版本 (该版本号可在命令行任何视图下用display version命令查看，见注②)
目标文件名称	S7600X-CMW520-R6908P05.bin
iMC版本号	iMC BIMS 7.0 (E0101) iMC EAD 7.0 (E0102) iMC EIA 7.0 (E0102) iMC MVM 7.0 (E0101) iMC NTA 7.0 (E0101) iMC PLAT 7.0 (E0102) iMC QoS 7.0 (E0102) iMC SHM 7.0 (E0101) iMC UBA 7.0 (E0101)
iNode	iNode PC 7.0 (E0102)and later
SecBlade WCMB	WX6103-CMW520-R2115P19 and later
SecBlade FW	SECPATH1000FE&SECBLADEII-CMW520-R3166P13 and later
SecBlade AFC	SECBLADEAFD-CMW520-E3161 and later
SecBlade AFD	SECBLADEAFD-CMW520-E3161 and later
SecBlade ACG	SecPathACG2000&SecBladeACG-IMW110-E6117P12 and later
SecBlade NSM	SECBLADENSM-CMW520-R3106 and later
SecBlade LB	SECBLADELB-CMW520-R3204P17 and later
SecBlade SSL VPN	SECBLADESSLVPN-CMW340-E7111 and later
SecBlade IPS	SecBladeIPS-IMW110-E2110P10 and later
SecBlade WCMD	WX6103-CMW520-E2302 and later
SecBlade IAG	SECBLADEIAG-CMW520-R7508 and later
备注	无

二、增减特性说明：

- 1.显示接口的概要信息
- 2.显示三层接口的IP基本配置信息
- 3.显示生成树的状态和统计信息
- 4.显示生成树模块日志信息
- 5.配置信息中心输出生成树模块系统信息

详细信息请参见随版本发布的文档《H3C S7600X-CMW520-R6908P05版本说明书(软件特性变更说明)》

三、相比前一版本解决的问题说明：

- 1.LSD69700

问题描述：bDPC任务异常，导致CPU占用率高，甚至设备重启。

触发条件：设备长时间运行。

- 2.LSD074587

问题描述：设备对非法SNMP报文的处理存在问题，会使设备发生异常。

问题触发条件：设备接收到变量OID超长的SNMP报文。

- 3.LSD074729

问题现象：设备对携带特殊控制字符的SSH报文的处理存在问题，会使设备发生异常。

问题产生条件：设备接收到包含大量0x07字符的SSH报文。

- 4.LSD075470

问题现象：设备对非法SNMP报文的处理存在问题，会使设备发生异常。

问题产生条件：设备接收到带有超大ContextName字段的SNMP报文。

5.201304270346

问题现象：MPLS不可用。

问题产生条件：EA类业务板或者1CB代理MPLS功能。

6.201308160264

问题现象：MPLS无法转发。

问题产生条件：MPLS组网中，公网为等价路由。

7.201304270346

问题现象：低概率出现端口无法工作，无法收报文。

问题产生条件：10G光端口使用AVAGO或者JDSU光模块。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套发布的《H3C S7600X-CM W520-R6908P05 版本说明书》。