

**H3C S3100SI_E126_2126EI 系列交换机R2215P16
版本发布公告**

一、使用范围及配套说明：

H3C S3100SI_E126_2126EI 系列交换机R2215P16版本正式发布，发布范围为国内和海外市场。版本配套关系请参考如下版本配套表：

产品系列	H3C S3100SI_E126_2126EI 系列
型号	S3100-26T-SI /S3100-16T-SI /S3100-8T-SI S3100-26C-SI /S3100-16C-SI /S3100-8C-SI S3100-26TP-SI /S3100-16TP-SI /S3100-8TP-SI E126 S2126-EI S3100-52TP-SI
内存	最小64M
FLASH	最小8M
BOOTROM版本号	Bootrom 612
目标文件名称	S31SI_E-CMW310-R2215P16.bin
iMC版本号	iMC PLAT 7.0 (E0102L01) iMC EAD 7.0 (E0103) iMC EIA 7.0 (E0102) iMC QoS 7.0 (E0102)
iNode版本号	iNode PC 7.0 (E0102)
WEB版本号	H3C-http3.3.1-0004
备注	web网管文件和应用程序bin文件是独立的两个文件； iMC软件需要单独购买安装。 在使用iMC对设备软件版本升级时，需要手工选择最新设备软件版本。

二、增减特性说明：

1 新增特性：

无

2 删除特性：

无

3 修改特性：

无

三、相比前一版本解决的问题说明：

1. 201311280306

? 问题现象：S3100-52TP-SI设备上的用户不能续租IP地址而掉线。

? 问题产生条件：使能dhcp snooping，用户IP地址租约到期。

2. 201312050162

? 问题现象：S3100-52TP-SI设备上的前24个口down。

? 问题产生条件：使能burst mode。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套发布的《H3C S3100SI_E126_2126EI 系列交换机R2215P16 版本说明书》。