

H3C S7600系列交换机R6708P08版本发布
公告

一、使用范围及配套说明：

H3C S7600系列交换机R6708P08版本正式发布，发布范围为国内和海外市场。版本配套关系请参考如下版本配套表：

产品系列	S7600系列交换机
型号	S7602-S S7603 S7606S 7606-V S7610 S7603-S S7606-S
内存	最小512M
FLASH	500M
BOOTROM版本号	交换机自带版本
目标文件名称	S7600-CMW520-R6708P08.app
iMC版本号	iMC BIMS 7.0 (E0102) iMC EAD 7.0 (E0103P02) iMC EIA 7.0 (E0103P02) iMC EPM 5.2 (E0401) iMC MVM 7.0 (E0101P02) iMC NTA 7.0 (E0101P01) iMC PLAT 7.0 (E0102H04) iMC QoSM 7.0 (E0102H01) iMC SHM 7.0 (E0101H01) iMC UBA 7.0 (E0101L02)
iNode版本号	iNode PC 7.0 (E0104)
SecBlade WCMB	WX6103-CMW520-R2115P19 and later
SecBlade FW	SECPATH1000FE&SECBLADEII-CMW520-R3166P13 and later
SecBlade AFC	SECBLADEAFD-CMW520-E3161 and later
SecBlade AFD	SECBLADEAFD-CMW520-E3161 and later
SecBlade ACG	SecPathACG2000&SecBladeACG-IMW110-E6117P12
SecBlade NSM	SECBLADENSM-CMW520-R3106 and later
SecBlade LB	SECBLADELB-CMW520-R3204P17 and later
SecBlade SSL VPN	SECBLADESSLVPN-CMW340-E7111 and later
SecBlade IPS	SecBladeIPS-IMW110-E2110P10 and later
SecBlade WCMD	WX6103-CMW520-E2302 and later
SecBlade IAG	SECBLADEIAG-CMW520-R7508 and later
备注	无

二、增减特性说明：

新增特性：

配置IPv6扩展报文丢弃功能

删除特性：

无

修改特性：

无

详细信息请参见随版本发布的文档《H3C_S7600-CMW520-R6708P08版本说明书(软件特性变更说明)》

三、相比前一版本解决的问题说明：

1. 20140121024

? 问题描述：对应的arp 表项在重启后ARP 变成黑洞流量转发不通。

? 问题产生条件：配置静态路由关联静态ARP，带配置重启。

2. 201401180088

? 问题现象：流量低概率出现不走同一个ECMP 端口。

? 问题产生条件：同源同目的的IP 流量从不同单板进入交换机，通过ECMP 到达下一跳时

3. 201312230007

? 问题现象：提示单板与主控板不匹配，该单板无法启动。

? 问题产生条件：启动 LSQ3GV48SC0 单板。

4. 201401070123

? 问题现象：提示单板与主控板不匹配，该单板无法启动。

? 问题产生条件： TGS4SC 单板启动。

5. 201312210040

问题现象： 概率出现删除私网缺省路由后导致公网缺省路由在SC 单板失效问题。

问题产生条件： 设备配置SD+SC 单板组合， 运行mpls 时， 公网和私网均学习缺省路由， 且

私网缺省路由为FTN路由。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG， 请参看配套发布的《H3C S7600系列交换机R6708P08版本说明书》。