

H3C S2600系列交换机R1104版本发布公告

一、使用范围及配套说明:

H3C S2600系列交换机R1104版本正式发布, 版本号: Comware Software, Version 5.20.99, Release 1104 发布范围为国内市场。版本配套关系请参考如下版本配套表:

Table with 2 columns: Product Series, Model, Memory, Flash, BOOTROM Version, Target File Name, iMC Version, and iNode Version. It lists specifications for H3C S2600 series switches including models like S2610, S2626, and S2652.

二、增减特性说明:

无

三、解决问题列表:

S2600-CMW520-R1104版本解决问题列表

- 1. 问题ID-201402250414: PoE功能处于关闭状态。
2. 问题ID-201402210094: MAC地址绑定页面无法打开, CPU利用率较高。

S2600-CMW520-R1103 版本解决问题列表

- 1. 问题ID-201311290018: 部分已知单播报文无法从该聚合端口转发出去。
2. 问题ID-201307100401: 设备无法识别该光模块, 不能正常使用。

S2600-CMW520-R1102 版本解决问题列表

- 1. 问题ID—201307130175: 导致其它端口发往CPU的报文也被限制。
2. 问题ID—201307100401: 通过用户合法检查的arp报文会被丢弃。

- 3. 问题ID—201306060603: 首次发现版本: S2600-CMW520-E1101

问题现象：同时匹配qos policy和mac-vlan的报文无法转发。  
问题产生的条件：在端口上同时应用qos policy和mac-vlan。

4.问题ID—201307100408

首次发现版本：S2600-CMW520-E1101

问题现象：切换端口状态2个多小时后设备重启。

问题产生的条件：系统运行过程中，满配置MSTP和聚合，再反复切换端口up/down状态。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套发布的《H3C S2600-CMW520-R1104 版本说明书》。