

关于新终端CB304A和CB304n上线使用需要提前升级对应头端版本的公告

【产品型号】

H3C Aolynk CB304A/CB304A-B/CB304A-E
H3C Aolynk CB304n
H3C CC600E/CC620E/CC700E/CC720E/CC710E/CC712E/CC721E/CC754

【涉及版本】

H3C CC600EV100R015之前版本
H3C CC620EV100R007之前版本
H3C CC700EV100R005之前版本
H3C CC720EV100R007之前版本
H3C CC710E/CC712E/CC721E 102之前版本
H3C CC754 106之前版本

【问题描述】

上述版本头端不支持我司新发布的网桥型终端CB304A设备和即将发布的网关型无线终端CB304n设备。

【原因分析】

由于终端产品的更新换代，我司推出了更具竞争力的CB304A和CB304n新形态终端产品，计划在未来一段时间内逐步替代之前的CB303A设备，新终端产品形态上与之老终端产品存在差异，大部分在网运行的头端版本不支持新推出的终端接入，而且新终端无法从技术上做到完全兼容在网头端老版本。

【规避措施 / 解决方案】

在网运行的头端为了支持新产品形态的终端，需要办事处提前知会客户或代理商升级头端版本。

一、 对于近阶段就会采购和使用CB304A的局点

请尽快将在网下列头端按要求完成升级，推荐升级为官网提供的最新版本。

注意，如果当前头端升级到支持CB304A的版本，将来还需要使用CB304n时，需要再次升级到支持CB304n的版本，请一线提前规划，最好能一次升级解决。

H3C CC600EV100R015及之后版本
H3C CC620EV100R007及之后版本
H3C CC700EV100R005及之后版本
H3C CC720EV100R007及之后版本
H3C CC710E/CC712E/CC721E 102及之后版本
H3C CC754 106及之后版本

二、 对于未来计划使用CB304A系列和CB304n的局点

请升级头端版本至以下版本

H3C CC700EV100R008及之后版本
H3C CC720EV100R010及之后版本
H3C CC710E/CC712E/CC721E 105及之后版本
H3C CC754 108及之后版本

需要说明的是，CC6系列头端不再支持CB304n产品，所以可先完成升级工作。

三、升级方案如下，具体升级方法、策略及注意事项参考附件《EPCN头端升级指导20140717》。

方案1: 对于具备统一网管iMC及EOCM/EPM组件的客户:

通过iMC进行批量集中升级，以节省升级工作量。

方案2: 对于不具备统一网管的客户:

远程登入头端WEB管理页面，进行逐台升级。

如果客户现网头端没有规划和配置管理地址，请及时推动客户或代理商尽快完成相关工作，以便于后续设备维护和升级工作能够顺利开展。

方案3: 对于CC710E&CC712E&CC721E&CC754等集中型合一头端设备:

也可以选择通过我司OLT下发批量升级命令进行集中升级。

如有问题，请联系杭州华三通信技术有限公司服务热线：4008100504。