

知 H3C SR6600_SR6602X-CMW520-R3303P16版本发布公告

李长剑 2014-12-02 发表

H3C SR6600_SR6602X-CMW520-R3303P16版本发布公告

一、使用范围及配套说明:

表1 版本配套表-1

产品系列	SR6600系列
型号	SR6602
内存	2G/4G
FLASH/CF卡	最小256M
BootWare版本号	随主机版本自动升级，本次版本加载之后将升级为1.34 (该版本号可在命令行任何视图下用display version命令查看，见注②)
目标文件名称及MD5校验码	SR6602-CMW520-R3303P16.bin: d325156397cc36bd7ce7a9ec79ebe6e2
iMC版本号	iMC EAD 7.1 (E0301) iMC EIA 7.1 (E0302) iMC NTA 7.1 (E0301) iMC PLAT 7.1 (E0302) iMC QoSM 7.1 (E0301) iMC UBA 7.1 (E0301) iMC SHM 7.1 (E0301) iMC MVM 7.1 (E0301) iMC IVM 7.1 (E0301)
iNode版本号	iNode PC 7.1 (E0302)
OAA版本号	SecBlade FW : SECBLADEII-CMW520-R3102P13 SecBlade SSLVPN : SECBLADESSLVPN-CMW340-E7101
备注	无

表2 版本配套表-2

产品系列	SR6600系列
型号	SR6602-X1/SR6602-X2
内存	SR6602-X1: 2G/4G SR6602-X2: 4G
FLASH/CF卡	最小512M
BootWare版本号	随主机版本自动升级，本次版本加载之后将升级为1.19。 (该版本号可在命令行任何视图下用display version命令查看，见注②③)
目标文件名称及MD5校验码	SR6602X_MCP-CMW520-R3303P16.bin: d3c7d37b6134d2f174c1a3d55d71ac9a
iMC版本号	iMC EAD 7.1 (E0301) iMC EIA 7.1 (E0302) iMC NTA 7.1 (E0301) iMC PLAT 7.1 (E0302) iMC QoSM 7.1 (E0301) iMC UBA 7.1 (E0301) iMC SHM 7.1 (E0301) iMC MVM 7.1 (E0301) iMC IVM 7.1 (E0301)
iNode版本号	iNode PC 7.1 (E0302)
备注	无

表3 版本配套表-3

产品系列	SR6600系列
型号	SR6604/SR6608/SR6616
内存	RPE-X1: 1G/2G RSE-X1: 2G/4G MCP-X1: 2G/4G MCP-X2: 4G FIP-100: 1G/2G FIP-110: 2G/4G FIP-200: 2G FIP-210: 2G/4G FIP-240: 2G/4G SAP-24GBP: 2G/4G SAP-48GBP: 2G/4G SAP-48GBE: 2G/4G
FLASH/CF卡	最小256M MCP-X1/MCP-X2最小1G

产品系列	SR6600系列
BootWare版本号	随主机版本自动升级，本次版本加载之后， RPE-X1主控板将升级为1.60， RSE-X1主控板将升级为1.13， MCP-X1主控板将升级为1.19， MCP-X2主控板将升级为1.19， FIP-100将升级到1.36， FIP-200将升级到1.22， FIP-110将升级到1.12， FIP-210将升级到1.07， FIP-240将升级到1.14， SAP-24GBP、SAP-48GBP和SAP-48GBE将升级到1.06。 (该版本号可在命令行任何视图下用display version命令查看，见注②③)
目标文件名称及MD5校验码	SR6600-CMW520-R3303P16- RPE.bin: 97acf82de797bedaa9d488966668ff60 SR6600-CMW520-R3303P16- RSE.bin: eee25c5bc5eb224f2d5a1f025ae88bf1 SR6602X_MCP-CMW520- R3303P16.bin: d3c7d37b6134d2f174c1a3d55d71ac9a
iMC版本号	iMC EAD 7.1 (E0301) iMC EIA 7.1 (E0302) iMC NTA 7.1 (E0301) iMC PLAT 7.1 (E0302) iMC QoSM 7.1 (E0301) iMC UBA 7.1 (E0301) iMC SHM 7.1 (E0301) iMC MVM 7.1 (E0301) iMC IVM 7.1 (E0301)
iNode版本号	iNode PC 7.1 (E0302)
OAA版本号	SPE-FMW-200 : SECBLADEII-CMW520-R3102P13 SPE-SSL-200 : SECBLADESSLVPN-CMW340-E7101 SPE-ACG-200 : SecPathACG2000&SecBladeACG-IMW110-E6117P17 SPE-IPS-200 : IPS-IMW110-E2113P03
备注	无

表4 产品单板配套表

单板型号	单板名称	硬件版本	逻辑版本
SR6602	H3C SR6602 1U高度路由器主机(100-240VAC,4GE/2 HIM slot)	VER.B	主机: 300 固定4GE: 100
RPE-X1	主控单元RPE-X1(1G DDR/1AUX/1CON/1GE/1CF/2USB)	VER.B	基本段: 100 200 扩展段: 200
RSE-X1	主控单元RSE-X1(2G DDR/1AUX/1CON/1GE/1CF/2USB)	VER.B	基本段: 200 扩展段: 200
SR6602-X1	SR6602-X1 路由器主机(4GE Combo,1 FIP 插槽)	VER.A	基本段: 100 扩展段: 200
SR6602-X2	SR6602-X2 路由器主机(4GE Combo,2 10GE SFP+,1 FIP 插槽)	VER.A	基本段: 100 扩展段: 200
MCP-X1	主控处理引擎MCP-X1(2G DDR3/4GE Combo/1AUX/1CON/1GE Mgt/1CF/1USB)	VER.A	基本段: 100 扩展段1: 200 扩展段2: 200
MCP-X2	主控处理引擎MCP-X2(4G DDR3/4GE Combo/2 10GE SFP+/1AUX/1CON/1GE Mgt/1CF/1USB)	VER.A	基本段: 100 扩展段: 200 扩展段2: 200
FIP-10	灵活接口平台10(4 MIM 插槽)	VER.B	100
FIP-20	灵活接口平台20(2 HIM 插槽)	VER.A	100
FIP-100	灵活接口平台100,4 MIM 插槽,2 10/100/1000M WAN 端口 (RJ45 and SFP Combo)	VER.B	单板: 200 固定2GE: 100
FIP-110	灵活接口平台110,4 MIM 插槽,2 10/100/1000M WAN 端口 (RJ45 and SFP Combo)	VER.A	单板: 200 固定2GE: 300
FIP-200	灵活接口平台200,2 HIM 插槽,2 10/100/1000M WAN 端口 (RJ45 and SFP Combo)	VER.B	单板: 200 固定2GE: 100
FIP-210	灵活接口平台210,2 HIM 插槽,2 10/100/1000M WAN 端口 (RJ45 and SFP Combo)	VER.C	单板: 200 固定2GE: 100
FIP-240	灵活接口平台240,4 HIM 插槽,2 10/100/1000M WAN 端口(RJ45 and SFP Combo)	VER.A	单板: 100 固定2GE: 300
SAP-24GBP	24端口千兆以太网光接口模块(SFP)	VER.A	100
SAP-48GBP	48端口千兆以太网光接口模块(SFP)	VER.A	100
SAP-48GBE	48端口千兆电口以太网接口模块	VER.A	100
SPE-FWM-200	H3C SR6600 防火墙 200 业务处理引擎	VER.A	300
SPE-SSL-200	H3C SR6600 SSL VPN 200 业务处理引擎	VER.A	300

SPE-IPS-200	H3C SR6600,千兆入侵防御系统模块	VER.A	300
SPE-ACG-200	H3C SR6600,应用控制网关业务板模块	VER.A	300
HIM-8FE	8端口百兆以太网电口接口模块	VER.B	100
HIM-4GBE	4端口千兆以太网电口接口模块	VER.B	200
HIM-4GBP	4端口千兆以太网光口接口模块(SFP)	VER.A	200
HIM-8GBE	8端口千兆以太网电口接口模块	VER.B	200
HIM-8GBP	8端口千兆以太网光口接口模块(SFP)	VER.A	200
HIM-8GBP-V2	8端口千兆以太网光接口模块(SFP)	VER.A	100
HIM-1EXP	1端口万兆以太网光接口模块(XFP)	VER.A	200
HIM-CL1P	1端口OC-3/STM-1通道化E1/T1 POS接口模块(SFP)	VER.B	底板: 100 子卡: 200
HIM-CL2P	2端口OC-3/STM-1通道化E1/T1 POS接口模块(SFP)	VER.B	底板: 100 子卡: 200
HIM-CLS1P	1端口OC-3/STM-1通道化E3/T3 POS接口模块(SFP)	VER.A	100
HIM-CLS2P	2端口OC-3/STM-1通道化E3/T3 POS接口模块(SFP)	VER.A	100
HIM-MSP2P	2端口OC-3c/STM-1c或1端口OC-12c/STM-4c POS接口模块(SFP)	VER.A	100
HIM-MSP4P	4端口OC-3c/STM-1c或2端口OC-12c/STM-4c POS接口模块(SFP)	VER.A	100
HIM-PS1P	1端口OC-48/STM-16 POS接口模块(SFP)	VER.A	100
HIM-AL1P	1端口OC-3c/STM-1c ATM接口模块(SFP)	VER.A	100
HIM-AL2P	2端口OC-3c/STM-1c ATM接口模块(SFP)	VER.A	100
HIM-RS2P	2端口OC-48c/STM-16c RPR接口卡	VER.A	100
HIM-TS8P	8端口OC-3c/OC-12c POS或GE光接口模块(SFP)	VER.A	200
HIM-4G4P	4端口GE光接口+4端口OC-3c POS接口模块(SFP)	VER.A	200

二、 增减特性说明:

版本号	项目	描述
CMW520-R3303P16	硬件特性更新	无
	软件特性更新	新增特性-支持IPv6帧中继地址映射
	软件特性更新	新增特性-super密码锁定功能
CMW520-R3303P12	硬件特性更新	无
	软件特性更新	新增特性-支持限制聚合组内选中端口的数量
CMW520-R3303P11	硬件特性更新	无
	软件特性更新	无
CMW520-R3303P10	硬件特性更新	无
	软件特性更新	无
CMW520-R3303P09	硬件特性更新	无
	软件特性更新	新增-显示SoftGRE隧道端点信息 新增-支持在GRE隧道接口上启用DHCPv6 Relay 新增-支持丢弃TCP小分片报文功能 变更-Host-monitor清除非法表项命令行变更 变更-接口和系统支持配置的NAT server数目变更 变更-DHCPv6 Relay支持的最大接口数目变更 变更-定义为PPP用户分配IP地址的地址池
CMW520-R3303P07	硬件特性更新	无
	软件特性更新	支持以交互式方式配置IKE pre-shared-key 新增特性-FIPS模式下以DRBG方式产生随机数
CMW520-R3303P06	硬件特性更新	无
	软件特性更新	支持SoftGRE功能 支持配置PKI实体身份信息包含设备序列号
CMW520-R3303P	硬件特性更新	无
	软件特性更新	无

版本号	项目	描述
CMW520-R3303P03	硬件特性更新	无
	软件特性更新	支持配置IPv6扩展报文丢弃功能 支持Netstream流量监控增强项目和host-monitor 支持配置PPP链路质量监测功能
CMW520-R3303P01	硬件特性更新	无
	软件特性更新	新增配置HDLC捆绑口负载分担方式为逐包 新增配置PPP计费统计扩展功能 添加关键字"retries"到命令timerhold 支持LC（联创）类型的Portal服务器
CMW520-R3303	硬件特性更新	无
	软件特性更新	添加关键字"group"到 display gdoi ks 命令 新增配置GDOI KS 监听冗余备份报文的 UDP 端口号 新增配置发送GDOI KS冗余备份 Hello 报文的时间间隔和接收冗余备份 Hello 报文的 最大次数 新增配置GDOI KS重传冗余备份报文的 时间间隔和最大次数 禁止BGP路由策略自动生效 添加关键字"seconds"到 session persist acl命令
CMW520-R3302	硬件特性更新	无
	软件特性更新	支持CTCC类型的Portal服务器
CMW520-E3301	硬件特性更新	无
	软件特性更新	支持灵活配置 mpls 报文的逐流逐包模式功能
CMW520-E3201P03	硬件特性更新	CMW520-E3201P03版本新发布下硬件： ? FIP-240 ? HIM-TS8P ? HIM-4G4P ? HIM-8GBP-V2
	软件特性更新	PE设备支持UDP Helper 在FTP Server功能下增加对IPv6的支持 抑制PPP链路学习对端路由 支持Group Domain VPN 添加关键字"ibgp","ebgp"到balance命令 接口描述字符串长度增加到240个字符 SSH新增支持交互认证方式 三层Portal用户在线探测功能
CMW520-E3201P01	硬件特性更新	无
	软件特性更新	MCP-X支持双主控 SR6602-X支持Portal双机热备 SR6602-X固定口支持端口镜像
CMW520-R3103P07	硬件特性更新	无
	软件特性更新	支持基于逐包模式的ECMP/UCMP 负载分担 支持将端口所有描述没有截断地显示出来命令
CMW520-R3103P04	硬件特性更新	无
	软件特性更新	支持配置MP排序窗口的大小
CMW520-R3103	硬件特性更新	无
	软件特性更新	支持Password-Recovery功能
CMW520-E2706	硬件特性更新	SR6600-CMW520-E2706版本支持以下硬件： ? SR6602-X1 ? SR6602-X2 ? MCP-X1 ? MCP-X2 ? FIP-10 ? FIP-20
	软件特性更新	SR6602-X/MCP-X版本首次发布

三、 相比前一版本解决问题列表

1. 201411070073

问题现象：线卡之间转发不通。

问题触发条件：SR6600 RPE主控+BKEB扩展板，线卡之间转发路径出现故障。

2. 201411190262

问题现象：概率性出现ISIS路由计算错误。

问题触发条件：运行ISIS路由协议的设备较多，网络中存在路由震荡。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套的《H3C SR6600_SR6602X-CMW520-R33 03P16版本说明书》。