

### H3C CC750E系列 102版本发布

#### 一、使用范围及配套说明：

H3C CC750E Series Product Version 102

版本正式发布，使用范围为国内市场。

##### 1. 版本配套表

表一：版本配套表

产品系列	Aolynk - CC750E系列
型号	CC750E/CC750E-AC60/CC752E/CC752E-AC60
内存需求	16M
FLASH需求	8M
BOOTROM版本号	100
目标文件名称	CC750E01102.APP
iMC版本号	iMC PLAT 5.0 SP1 (E0101P05) iMC EoCM 5.0 (E0101H01) iMC EPM 5.0 (E0101H02)
备注	无

#### 二、增减特性说明：

新增特性：无

删除特性：无

修改特性：无

#### 三、相比前一版本解决的问题说明：

##### 1.问题一

首次发现版本：101

问题产生的条件：CC750E系列设备首次启动时，CLT2口上连接有CLT模块。

问题现象：向连接在CLT2口上CLT模块下的终端下发配置，不能生效。

##### 问题二

首次发现版本：101

问题产生的条件：CC750E系列设备工作在802.1Q的VLAN模式下，当管理VLAN的ID不为1的时，将PC连接到CC750E系列设备ONU模块的LAN端口，或者连接到CLT模块下终端的LAN端口。

问题现象：PC不能通过这两种LAN端口管理CC750E系列设备

##### 问题三

首次发现版本：101

问题产生的条件：CC750E系列设备的CLT端口上连接有CLT模块。

问题现象：在CC750E系列设备的隐藏页面中调整CLT的输出功率，调整不生效。

#### 四、版本使用限制及注意事项

版本限制：

CC750E系列设备同时具备ONU和Cable集中器功能，其中Cable集中器模块需和网桥软件CB201EV101/CB203EV100/CB201AV100/CB203AV100/CB303AV100配合使用，ONU模块需要和S7500E/S3600系列OLT配合使用。

注意事项：

如要完整的了解该版本累计解决的问题，请参看配套的《H3C CC750系列 102版本说明书》。

该公告已归档到知识案例库，归档ID号为KMS - 20749。

如有问题，请联系杭州华三通信技术有限公司服务热线：4008100504/8008100504