

### H3C Aolynk-CC700E V100R003版本发布

#### 一、使用范围及配套说明：

H3C Aolynk-CC700E V100R003版本正式发布，使用范围为国内市场。

##### 1. 版本配套表

表一：版本配套表

产品系列	Aolynk EPCN
型号	Aolynk-CC700E
内存需求	8M
FLASH需求	4M
BOOTROM版本号	101
目标文件名称	CC700EV100R003.bin
iMC版本号	iMC PLAT SP1 5.0 (E0101L07) iMC EoCM 5.0 (E0101H01)
备注	无

#### 二、增减特性说明：

新增特性：无

删除特性：无

修改特性：无

#### 三、新增命令行说明：

表二：命令行变更说明

版本号	项目	描述
CC700EV100R003	新增命令	命令1: mtu <i>mtu-value</i> 描述: 设置EoC头端的mtu值  命令2: undo mtu 描述: 恢复EoC头端的mtu值为默认值
	删除命令	无
	修改命令	无
CC700EV100R002	新增命令	无
	删除命令	无
	修改命令	无
CC700EV100R001	新增命令	首次发布
	删除命令	首次发布
	修改命令	首次发布

#### 四、相比前一版本解决的问题说明：

##### 1. 问题一

首次发现版本：CC700EV100R002

问题产生的条件：将集中器CC700E的VLAN模式配置为透传模式。

问题现象：在5分钟左右的时间内无法访问CC700E的WEB管理页面。

##### 2. 问题二

首次发现版本：CC700EV100R002

问题产生的条件：CC700E集中器设备进行视频点播测试，每个终端点播一条数据流

问题现象：CC700E集中器设备点播性能下降30%-40%，只能点播100M左右的数据流

##### 3. 问题三

首次发现版本：CC700EV100R002

问题产生的条件：CC700E集中器与路由器组网连接。

问题现象：CC700E集中器设备MTU协商不正常，造成MTU协商失败的网络无法访问CC700E的WEB管理页面。

#### 四、版本使用限制及注意事项

CC700EV100为集中器软件，组建网络连接时，需要和网桥软件CB201EV101/CB203

EV100/ CB201AV100/CB203AV100/CB303AV100配合使用。

如要完整的了解该版本累计解决的问题，请参看配套的《Aolynk-CC700EV100R003版本说明书》。

该公告已归档到知识案例库，归档ID号为KMS - 20750。

如有问题，请联系杭州华三通信技术有限公司服务热线：4008100504/8008100504