

## 组网及说明

## 1 配置需求或说明


### 1.1 适用产品系列

本手册适用于如下产品：本案例适用于如WX3008、WX3010、WX3010E、WX3024E、WX5002 WX5004等WX30、WX50系列的AC。  
LAN口默认管理地址为192.168.0.100。

### 1.2 配置需求及实现的效果

当AP的管理地址与AC的LAN口地址在同一个网段时，我们称之为二层注册。本案例实现WAC360 下联AP二层注册，配置无线加密，同时使用路由器给下联的AP和无线客户端分配192.168.0.0/24的地址。  
需要使用网线将PC和其中一个LAN口互联，PC配置同网段地址后，使用设备默认地址登录设备管理页面。

## 2 组网图



## 配置步骤

### 1 配置步骤

#### 1.1 登录设备

#提示：如组网图所示，内网已经有台路由器充当DHCP服务器功能，路由器IP地址是：192.168.0.1/24，DHCP范围是：192.168.0.0/24,和WAC360/WAC361设备的IP一个网段，用于AP和无线客户端下发IP地址。  
#设备默认的管理地址为192.168.0.100/24，并默认开启DHCP功能。可以将电脑直连设备LAN口获取地址，然后登录设备WEB管理页面。也可以手动给电脑配置地址，方法参考如下：将电脑设置为192.168.0.2/24地址后连接设备LAN口登录设备。IP地址配置方法：点击右下角电脑图标 >选择“打开网络和共享中心”。



#打开浏览器后登录设备，输入：<http://192.168.0.100>，设备默认的登录用户名和密码都是“admin”。



#打开浏览器后登录设备，输入：“<https://192.168.0.100>”设备默认的登录用户名和密码都是“admin”。首次登入会出现如下提示，要求输入国家码。需要配置国家码为CN，如选择其他区域可能会造成部分功能无法使用。



## 1.2 配置AP自动注册模板

#在“AP”>“AP设置”中点击“新建”。



#“AP名称”随意定，“型号”一定要与使用的AP型号一致，“序列号”选择自动。同一个型号的AP只需建立一个模板即可。如若多种型号，则每个型号配置一个模板。



#新建AP后，设备默认开启AP射频口，不用手动开启。

## 1.3 开启AP自动注册并配置自动AP固化

#点击“AP”下的“自动AP设置”，开启自动AP功能和自动固化

#待大概5分钟左右，可以在“AP”>“AP设置”中查看到有具体序列号的AP信息，且状态为运行状态，说明AP已经正常上线。

#### 1.4 配置无线加密

#选择“无线服务”>“接入服务”>“新建”。 “服务名称”为test，“服务类型”为crypto。

#保持无线服务的基本配置不变：

#展开“安全设置”，“认证方式”选中open-system，勾选“加密类型”、下拉菜单选择AES，“安全IE”选择WPA2。展开“端口安全”，勾选“端口设置”，“端口模式”选择PSK，PSK预共享密钥选择pass-phrase，填入密码后点击确定。

#开启无线服务

#绑定无线服务到AP射频接口（如若是双射频AP，则两个射频口都选中、绑定）。

插入图标 链接图标

无线ID: 1  
无线设备名称: test  
AP名称: AP名称 搜索 高级查询

AP名称	射频单元	射频模式	绑定状态	绑定VLAN	绑定MAC	网桥ID
ap1	1	802.11n(2.4GHz)	未绑定	N/A	N/A	N/A

网络参数:  关闭  开启  
 绑定VLAN: (1-4094)  
 绑定MAC地址:

提交 取消 提交 退出

### 1.5 保存配置

#可以点击页面右上角的“保存”按钮保存配置，也可以点击“设备”>“配置管理”>“保存配置”的“保存当前配置”保存。

设备 > 配置管理

H3C

◆ 快速配置

概览

设备

授权信息

基本信息

设备维护

日期和时间

日志管理

配置管理

文件管理

配置备份 配置恢复 保存配置

保存当前配置

注意：保存当前配置信息。

配置关键点