


问题描述

Comware V5平台MSR路由器L2TP VPN (WEB) 怎么配置?

在MSR路由器上配置L2TP VPN功能作为LNS，公网客户端直接使用系统自带客户端或者iNode等进行拨号访问MSR端内网服务器。



解决方法

1. 配置本地用户（用户名为vpdnuser，密码为Hello，服务类型为PPP）。

步骤1：在导航栏中选择“系统管理 > 用户管理”。

步骤2：单击“创建用户”页签。

步骤3：进行如下配置，如下图所示。

- 输入用户名为“vpdnuser”。
- 选择访问等级为“Configure”。
- 输入密码为“Hello”。
- 输入确认密码为“Hello”。
- 选择服务类型为“PPP服务”。

步骤4：单击<应用>按钮完成操作。



1. 启用L2TP功能。

步骤1：在导航栏中选择“VPN > L2TP > L2TP配置”。

步骤2：如下图所示，选中“启用L2TP功能”前的复选框。

步骤3：单击<确定>按钮完成操作。



1. 修改ISP域system的PPP认证方案。

步骤1：在L2TP配置页面单击<新建>按钮，进入新建L2TP用户组的页面。

步骤2：选择PPP认证方式为“CHAP”。

步骤3：选择ISP域名为“system”（缺省的ISP域）。

步骤4：单击“ISP域”下拉框后的<修改>按钮，进入修改ISP域的页面。

步骤5：如下图所示，选择PPP认证方案的主用方案服务器类型为“Local”。

步骤6：单击<确定>按钮完成ISP域的配置，返回到新建L2TP用户组的页面。



1. 配置为用户侧分配地址所用的地址池。

步骤1：在新建L2TP用户组的页面单击“用户地址”下拉框后的<新建>按钮。

步骤2: 在新建用户地址的页面进行如下配置, 如下图所示。

- 选择域名为“system”。
- 输入地址池编号为“1”。
- 输入开始地址为“192.168.0.2”。
- 输入结束地址为“192.168.0.100”。

步骤3: 单击<确定>按钮完成地址池的配置, 返回到新建L2TP用户组的页面。




1. 新建L2TP用户组。

步骤1: 继续在新建L2TP用户组的页面进行如下配置, 如下图所示。

- 输入L2TP用户组名称为“test”。
- 输入对端隧道名称为“vpdnuser”。
- 输入本端隧道名称为“LNS”。
- 选择隧道验证为“禁用”。
- 输入PPP Server地址/掩码为“192.168.0.1/255.255.255.0”。
- 选择用户地址为“pool1”。
- 选择强制地址分配为“启用”。

步骤2: 单击<确定>按钮完成操作。



1. 配置完成之后在电脑上使用Windows自带的VPN拨入功能, 填写公司的外网出口IP地址, 输入用户名密码即可拨入总部的网络, 访问总部内网。