

问题描述

网站过滤在WEB界面进行配置较为简单，在命令行下配置比较繁琐，所以强烈推荐在WEB界面配置网站过滤功能。

解决方法

WEB配置网站过滤

配置网站过滤功能实现内网用户无法访问www.taobao.com

在导航栏中选择“安全配置 > 网站过滤”，过滤类型选择“黑名单”，URL里输入需要进行过滤的网站地址www.taobao.com，点击确定。



注:

1. 如果想实现只允许访问某些网站，则在设置过滤类型时选择“白名单”，并在URL里输入允许访问的网站地址。
2. 如果想过滤一类网站，可以使用通配符匹配规则，具体使用方法请点击添加过滤条件下栏里的“帮助”按钮。

命令行配置网站过滤

配置网站过滤功能实现内网用户无法访问www.taobao.com

1. 创建类aaa，配置HTTP URL深度匹配规则

```
<H3C>system-view
[H3C]traffic classifier aaa
[H3C-classifier-aaa]if-match protocol http host www.taobao.com
[H3C-classifier-aaa]if-match protocol http url www.taobao.com
[H3C-classifier-aaa]quit
```

2. 配置过滤丢弃的流行为aaa

```
[H3C]traffic behavior aaa
[H3C-behavior-aaa]filter deny
[H3C-behavior-aaa]quit
```

- (3) 配置QoS策略aaa

```
[H3C]qos policy aaa
[H3C-qospolicy-aaa]classifier aaa behavior aaa
[H3C-qospolicy-aaa]quit
```

- (4) 在公网接口上使能DAR流量识别功能，并在出方向上应用QoS策略

```
[H3C]interface GigabitEthernet 0/0
[H3C-GigabitEthernet0/0]dar enable
[H3C-GigabitEthernet0/0]qos apply policy aaa outbound
[H3C-GigabitEthernet0/0]quit
```

注：网站过滤功能只对WAN接口有效，并且只对接口的出方向有效。