

# 知 iNode 没有设置开机启动开机启动会有几个iNode的进程启动是否正常

iNode 李树兵 2016-01-07 发表

iNode没有设置开机启动开机启动会有几个iNode的进程启动，如下图：

映像名称	用户名	CPU	内存	描述
iNodeImg.e...	SYSTEM	00	2,828 K	Intelli...
iNodeMngCh...	SYSTEM	00	1,660 K	iNodeMn...
iNodeMon.e...	SYSTEM	00	5,012 K	iNodeMo...
iNodePorta...	SYSTEM	00	3,788 K	iNodePo...
iNodeSec.e...	SYSTEM	00	4,224 K	iNodeSe...
LockKey.ex...	admin	00	1,284 K	LockKey
lsass.exe	SYSTEM	00	3,284 K	Local S...
lsm.exe	SYSTEM	00	2,164 K	本地会...
OnekeyStud...	admin	00	4,184 K	Lenovo ...
OnekeySupp...	admin	00	1,208 K	OnekeyS...
QQProtect...	SYSTEM	00	5,532 K	QQ安全...
RAVg64.exe	admin	00	4,036 K	HD Audi...
RAVcp164.exe	admin	00	4,552 K	Realtek...
SearchFilt...	SYSTEM	00	2,300 K	Microso...
S...	SYSTEM	00	4,040 K	M...

显示所有用户的进程 (S)      结束进程 (E)

是正常的，iNode安装之后，会有两个服务设置为自动启动，而这两个服务会对应产生这些进程。

名称	描述	状态	启动类型	登录为
HP Software Framework Service		已启动	手动	本地系统
hpHotkeyMonitor	hpH...	已启动	自动	本地系统
Human Interface Device Access	启用...	已启动	手动	本地系统
IKE and AuthIPsec Keying Mod...	IKEE...	已启动	自动	本地系统
iNode DAM Agent			手动	本地系统
iNode Service		已启动	自动	本地系统
iNodeMngChecker Service		已启动	自动	本地系统
Intel(R) Capability Licensing Servic...	Vers...	已启动	自动	本地系统
Intel(R) Capability Licensing Servic...	Vers...		手动	本地系统
Intel(R) Content Protection HECI S...	Intel...		手动	本地系统
Intel(R) Dynamic Application Load	Intel		手动	本地系统