

Quidway AR28、AR46系列路由器VRP3.40-0016版本发布

一、使用范围及配套说明:

AR28、AR46路由器VRP3.40-0016作为正式版本发布。

产品系列	AR28/46 series
型号	AR2809/AR2810/AR2811/AR2830/AR2831/AR2840/AR2880/AR4620/AR4640/AR4680
内存需求	AR28系列最小128M, AR46系列最新256M
FLASH需求	最小32M
BOOTROM版本号	AR28: 9.13以上版本; AR46: 随主机版本自动升级。
目标文件名称	AR28-VRP340-RT0016-913-128-a.BIN AR46-VRP340-RT0016-514-256-a.BIN
QUIDVIEW版本号	Quidview 3.10 DM-3106
CAMS版本号	无
备注	UNIX host ttyd (v10.01)

二、增减特性说明:

新增特性: 无
删除特性: 无
修改特性: 无

三、相比前一版本解决的问题说明:

1、问题— VRRP :在配置 大于14个备份组的时候,VRRP冗余备份功能有误
问题描述: 配置了17个VRRP备份组,在切换过程中会出现ping不通的情况.
规避措施: 由于Ethernet 芯片的限制,Ethernet接口只能支持14个虚Mac地址,(根据芯片不同,此限制有所区别),当配置17个VRRP组时,虚MAC地址无法满足需要,导致失败.当应用15个以上VRRP组时,需打开以太网的混杂模式.

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套发布《VRP3.4 RT-0016 版本说明书》