

## 知 linux连接IX5000系统日志报错问题解决方法

其它功能 李富强 2006-05-24 发表

当IX5000与linux系统连接的时候，linux主机端日志里会显示：

```
May 10 09:34:28 localhost iscsid[12742]: Connection to Discovery Address 192.168.0.200 closed
```

```
May 10 09:34:28 localhost iscsid[12742]: Connected to Discovery Address 192.168.0.200
```

```
May 10 09:34:28 localhost iscsid[12742]: unexpected SendTargets data:
```

```
May 10 09:34:28 localhost last message repeated 2 times
```

```
May 10 09:34:58 localhost iscsid[12742]: Connection to Discovery Address 192.168.0.200 closed
```

```
May 10 09:34:58 localhost iscsid[12742]: Connected to Discovery Address 192.168.0.200
```

```
May 10 09:34:58 localhost iscsid[12742]: unexpected SendTargets data:
```

这是由于IX5000与Linux的initiator通信所产生的。这些日志不会影响主机与存储的连接。想去掉这个可以通过修改/etc/iscsi.conf

在DiscoveryAddress=192.168.0.200:3260

前面加个IDLETIMEOUT=20

重起下iscsi服务（注意umount 所有iSCSI文件系统）

/etc/init.d/iscsi restart

重启后系统就不会出现这种现象了