

### Quidway S5000系列交换机R0022版本发布

#### 一、使用范围及配套说明:

Quidway S5000系列交换机R0022版本正式发布, 使用范围为国内和海外市场。版本配套关系请参考如下配套关系:

产品系列	S5000 series
型号	S5012G, S5024G, S5012T
内存需求	MIN 64M
FLASH需求	MIN 16M
BOOTROM版本号	Bootrom121
目标文件名称	S5000-vrp310-r0022-121-64-a.bin
QUIDVIEW版本号	Quidview DM 3.10-3106
CAMS版本号	CAMS 1.20-0360
WEB版本号	wnm2.2.2-0004
备注	

#### 二、增减特性说明:

新增特性:

无

删除特性:

无

修改特性:

1. 支持集群增强特性, 具体包括: 即插即用特性, 管理vlan同步, Tracemac特性。

2. Link-Delay特性:

在组网应用中, 设备对接时候, 例如不同厂家的LANSWITCH对接, 或者我司交换机与PC对接, 由于PHY兼容性问题导致链路不停UP/DOWN。为了避免协商不稳, 导致DOT1X/STP等特性运行不稳, 需使用该特性。

#### 三、相比前一版本解决的问题说明:

1. 缺陷一

缺陷产生的条件: S5000设备在没有使能DHCP相关功能的情况下, 收到大量DHCP报文。

缺陷现象: 设备CPU占用率高, 可能影响正常功能。

2. 缺陷二

缺陷产生条件: 对S5024G的13至24端口做app外环测试。

缺陷现象: 设备重启。

3. 缺陷三

缺陷产生条件: 对S5000的GigabitEthernet 0/9 到 GigabitEthernet 0/10进行链路聚合。

缺陷现象: 聚合失败。

4. 缺陷四

缺陷产生条件: 向S5000串口高速输入异常字符。

缺陷现象: 设备重启。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套发布的《Quidway S5000-V RP310-0022 版本说明书》。

如有问题, 请联系华为三康技术有限公司服务热线: 4008100504, 8008100504。