

如何对IX1000中NEOSTOR软件进行初始配置

关键字:

添加服务器;输入许可;配置网络;更改主机名

内容摘要:

按步骤说明NEOSTOR软件初始配置

配置步骤

1. 在IE地址栏中输入IX1000设备管理网口的IP地址（如192.168.0.1），打开NEOSTRO软件
2. **添加服务器:** 单击编辑 ->添加，弹出NEOSTOR用户登陆窗口，在 NEOSTOR窗口中输入IX 1000设备管理网口的IP地址（初始默认为192.168.0.1），并正确输入用户名和密码（默认为用户名: root 密码: passwd），单击<确定>后，可在Neocean Neostor服务器目录树下看到当前存储设备（默认设备名为h3c-1）。
3. **输入许可:** 在第一次登陆时会弹出配置Neostor的对话框，按提示单击 下一步 ->单击<增加>按钮，系统弹出对话框，输入license，单击<确定>按钮，完成许可的添加（license是随IX1000附带的产品序列码）。
4. **配置网络:** 输入license操作完成后，进入第2步，配置网络。单击<下一步>按钮，弹出网络配置对话框。单击eth0后的<配置>按钮，弹出IP地址配置对话框。选中eth0，单击<编辑>更改IP地址及子网掩码。同时根据网络实际情况修改MTU。
(注意: 如要修改第2块网卡的IP地址，请将eth0改为eth1，再单击后面的配置。第3,4,5块网卡对应为eth2,eth3,eth4。eth0为管理口地址，eth1,2,3,4为业务口IP地址。这5个口要分别配置在不同的网段)完成后系统提示重新启动服务，单击<确认>重新启动服务。用户再次登录后(见第2步操作。注意: IP地址要输入新设置的管理口IP)，将又从第1步输入许可开始重新初始配置。直接点击“跳过”将第1步和第2步点击跳过，直到第3步。)
5. **更改主机名:** 进入第3步，单击<下一步>按钮，系统弹出警告提示框，单击<确定>弹出设置主机名对话框。输入主机名，单击<确定>。完成后系统提示从启服务，单击<确认>重启服务。（注意: 更改NeoStor服务器主机名可能会导致不良后果，如复制异常、NAS连接失败等，建议初始配置时设置主机名后，尽量不要再次改动。）
6. 将刚才添加的IX1000服务器在Neostor界面删除，再添加新IX1000。输入新的管理口IP地址。此时新名字的IX1000将出现在Neostor管理界面。
7. 用户再次登录后(见第2步操作)，将又从第1步输入许可开始重新初始配置。因为所有配置已完成，所以提示的这3步全部点击跳过。然后点击<完成>。以后再次登陆时，只需在服务器名上点击右键<连接>即可登陆。